

湖南常德鹅卵石水处理过滤用

产品名称	湖南常德鹅卵石水处理过滤用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

变压器鹅卵石规格粒径应选多大的？

答：

变压器鹅卵石规格粒径相关标准有电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）第5.4.5条 贮油池内

宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。也有的单位工程师会把变压器鹅卵石规格设置为60-80mm或80-100mm。

直径分别为：5-8公分、6-8公分、8-10公分，变压器鹅卵石外观颜色为灰白色与五彩色。

白色鹅卵石铺在树坑周围起什么作用？主先把白色鹅卵石铺设在树坑周围覆盖住了露在外边的土层，可以有效起到保护环境，这样既美观又能防风固沙、保持土壤的水分，因为树根部的土壤裸露出来，肯定会产生尘土，压上一层鹅卵石就能有效防止尘土飞扬，水可以顺着石头的缝隙流进去，既不影响树木吸收水分，也可以防止泥土流失。白色鹅卵石放在树周围，起到装饰作用；还可以起到美观作用。白色鹅卵石铺在树坑周围也是市区一道亮丽的风景线。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250

目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。