

洛阳JS聚合物水泥基防水涂料施工流程 厂家供应

产品名称	洛阳JS聚合物水泥基防水涂料施工流程 厂家供应
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 拉伸强度:69 断裂延伸:35
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

基准点处理

- 1、基准点尽量平整、牢固、干净整洁、无明水、没有漏水，凹凸不平处须先地坪找平。
- 2、渗水处尽量先用快速堵漏剂进行防水堵漏处理，阴角线应做成弧型角。

疑难问题

- 1、不能在0 以下或雨中建筑施工，在特别是在潮湿又不空气流通的地理环境中，会伤害干燥及涂层。
- 2、一般规范下，工业涂料可以用约3小时，涂层凝结时间约2~6小时。现场操作温度低、空气相对湿度大、空气流通不大好，初凝长些，反过来短些。
- 3、选择其他色彩时，建议选用化学物质产品系列珠光粉，别的珠光粉须先试验明确无异常现象后才可运用。

包装储运

- 1、本商品宜储存在0 以上干燥阴凉，避免曝晒、雨淋、潮湿、受寒，黏剂未开封保质期为6个月，颗粒物料未开封保质期为6个月。
- 2、建筑包装：黏剂包装型号规格为20KG/桶；颗粒物料包装型号规格为40KG/袋。

参考需求量以及数值

防水膜厚薄为1.5mm时，基础知识需求量约为2.3-2.8kg/m²。