

通州烟感清洗多少钱推荐“本信息长期有效”

产品名称	通州烟感清洗多少钱推荐“本信息长期有效”
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

烟感报警器的特别要求

房间内每25-40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。

2.选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。

3.依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。

4.按两个孔位钻两个孔。

5.在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，烟感清洗多少钱，然后将安装支架的背面紧贴墙面。6.塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。

7.本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。

8.有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作

关于烟感报警器到底要不要安装，你真的知道吗？

独立式烟感报警器，日常生活中几乎随处可见，大家抬头就能看到一个个秃头的白色圆盘状在我们的天花，不管是公司还是超市，几乎你看得见看不见的地方都会有烟感报警器的存在。

但是，其实关于烟感报警器你到底知道多少呢？到底家里有没有安装安全有效的烟感报警器呢，到灾发生时，那个一直存在的烟感报警器能不能响，能不能起到警示的作用呢？

可能很多人都不知道，在火灾真的发生时，至少有4-5分钟的反应时间，也就是烟起来如果能够时间有所察觉，那么避免发生人员伤害的可能性是非常非常高，前提是，必须在烟起的时候，烟感的反应速度够快要给您和您的家人足够的时间反应和逃离可能会发生火灾的现场。

烟感清洗

温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。

安装间距及规范烟感、温感探测器安装间距一、烟感探测器安装间距一般为直径15米，半径7.5米；温感探测器安装间距一般为直径10米，半径5米二、设于走道的烟感，则按15米的间距设置，温感按10米间距设置三、探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

通州烟感清洗多少钱推荐“本信息长期有效”由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。通州烟感清洗多少钱推荐“本信息长期有效”是北京东方华宇消防器材销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事北京室内灭火器箱厂家，翻盖式灭火器箱厂家，北京灭火器箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。