

VAL-TEX沃泰斯972-J阀门密封脂盒装现货

产品名称	VAL-TEX沃泰斯972-J阀门密封脂盒装现货
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1200.00/盒
规格参数	品牌:VAL-TEX沃泰斯 型号:972-J 品名:阀门密封脂
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

VAL-TEX沃泰斯972-J阀门密封脂盒装现货

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况

700合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

主动轴与衬套磨损后的修复
齿轮泵主动轴与衬套磨损后，其配合间隙增大，必将影响泵油量。遇此，可采用修主动轴或衬套的方法恢复其正常的配合间隙。若主动轴磨损轻微，只需压出旧衬套后换上标准尺寸的衬套，配合间隙便可恢复到允许范围。若主动轴与衬套磨损严重且配合间隙严重超标时，不仅要更换衬套，而且主动轴也应用镀铬或振动堆焊法将其直径加大，然后再磨削到标准尺寸，恢复与衬套的配合要求。
润滑油泵壳体的修理
壳体裂纹的修理：壳体裂纹可用铸58镍铜焊条焊补。正确选用工具和设备，当分解遇到困难时要先查明原因，采取适当方法解决，不允许猛打乱敲，防止损坏零件和工具，更不能用量具、钳子代替手锤而造成损坏。在拆卸有规定方向、记号的零件或组合件时，应记清方向和记号，若失去标记应重新标记。为避免拆下的零件损坏或丢失，应按零件大小和精度不同分别存放，按拆卸顺序摆放，精密重要零件专门存放保管。