

河南地下室JS防水涂料 郑州JS复合防水涂料制造商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河南地下室JS防水涂料 郑州JS复合防水涂料制造商 |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉建材 储存期:12个月 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

产品详情

产品概述

聚合物水泥防水涂料（简称JS防水涂料）是建设部推荐的新型绿色防水涂料，由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料，它是一种既具有有机材料弹性高，又有无机材料耐久性好等优点的新型防水材料。涂覆后可形成高弹高强的防水涂膜，并可根据需要配制彩色涂层。

部分参数

温柔性， 10mm棒-10

无裂纹--6

不透水性，0.3MPa,30min

(1) 7 潮湿基面粘结强度，MPa0.518 抗渗性（背水面）

(2) MPa-0.6

使用方法

1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、不平处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。

2、按规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含

团粒（搅拌时间3分钟以上，不用手工搅拌）。

打底层涂料的配比的重量：液料：粉料：水=（ ）10：7：10.（ ）10：12：10.下层、中层和上层涂料的配比的重量为：液料：粉料：水=（ ）10：7：0-1.（ ）10：12：0-2.上层涂料可加颜料以形成彩色层。在规定加水范围内，斜面、顶面或立面施工不加或少加，平面施工应多加些。

3、选择适当的工具（滚子、刷子或刮板等），依照相应工法：按打底层 下层 上层的次序逐层完成。

4、保护层或装饰层施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时，为了方便施工，可在防水层一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂。液料：粉料=10：20-30调成腻子状，也可有作粘贴、密封材料。