

福建安检机出租福州x光机租赁行李安检机

产品名称	福建安检机出租福州x光机租赁行李安检机
公司名称	福州榕科安全设备有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层14室H区
联系电话	0591-83638860 18050332625

产品详情

中国排爆安检设备制造商

X射线安全检查设备

简介

5030A X射线安全检查设备是公司自主研发的单能X射线检查设备。利用高度集成的Linux操作系统及优化的配置，系统运行、操作更便捷。

领先优势

全面领先：国内全数字[安检机](#)

，从信号接收到图像显示，全数字信号传输处理，抗干扰能力强、图像清晰。

独有系统：嵌入式Linux操作系统，采用多核ARM、架构简单、功耗极低、节能环保，并具有实时状态监控功能，随时掌握设备工作进程。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告一致，检测报告结果更真实可信。

安全环保：设备符合安全环境标准，一键关机及智能节能模式荣获专利。

稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温试验、湿热试验和震动试验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

服务保障：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，150人服务团队分布全国各地，提供安装、维护与检修。

检测效果图

技术指标

基本参数

通道尺寸 500mm（宽）*300mm（高）

传送带速度 0.22m/s

最大负载能力 150kg

穿透力 大于11mm钢板

线分辨力 0.0787mm金属丝

穿透分辨力 0.127mm金属丝

空间分辨力 水平： 1.0mm，垂直： 1.0mm

辐射安全

单次检查剂量 小于1 μ Gy

泄露射线剂量率

小于0.3 μ Gy/h（在距设备外表面5cm的任意处测试均符合且优于国内外健康安全标准）

高效防辐射 采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘，超厚2-5mm铅板确保设备安全可靠

X射线发生器

数字接口 管电压80KV，电流0.6mA

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

设备功能

图像处理功能

彩色/黑白、局增、超增、边缘增强、灰扫、反色、高穿、低穿、增亮、减暗、放大/缩小、回拉/前拉.

系统功能 开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、系统设备信息、图像镜像、1-16倍无级放大、操作员培训、精准定位过包图像、清空通道提醒、设备信息查询、快速切换语言、U盘升级软件、远程实时查看图像、一键校准、一键关机、智能滚筒（选配）.

结构设计

机架 融合先进的工业设计理念，防锈、防腐、防线缆损伤，庄重稳固.

防夹手装置 通道进出口的皮带下方及接物架独特防夹手设计、安全可靠.

优质皮带 输送带表面钻石纹面印花、使用中更耐切割、耐刮花；2mm厚度更耐拉伸，不易变形；表面防静电处理，使用时不易被污染.

安装数据

外形尺寸（不含接物架）1660mm（长）*746mm（宽）*1165mm（高）

工作电源 220VAC(±10%) 50±3HZ

功耗 0.5KW