

常州七氟丙烷钢瓶 巴蜀消防安全技术公司

产品名称	常州七氟丙烷钢瓶 巴蜀消防安全技术公司
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

5.8喷嘴的安装：5.8.1安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应触吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。5.8.2喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔向，并应符合设计要求。5.8.3安装喷嘴前，应检查喷嘴上的开孔面积、尺寸和开孔喷射方向是否与图纸上安装位置的喷嘴一致，防止出现位置颠倒的错误。5.8.4喷嘴、管与管之间的连接要采用密封材料。

5.7.6灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。5.7.7灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，七氟丙烷钢瓶，可涂红色油漆色环。每个防护区的色环宽度应一致，间距应均匀。

该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统，设计灭火浓度为9%。3#地下室共分2个保护区：开闭所和3#变配电；4#地下室共分2个保护区：高压配电间和4#变配电。当保护区有火警时进行保护，七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时，保护区内报警器报警，30秒后开始向保护区内喷气，本系统在每个保护区内设置烟感及温感。

常州七氟丙烷钢瓶-巴蜀消防安全技术公司(图)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州巴蜀消防安全技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灭火器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!