

单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度

产品名称	单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工工艺：

聚氨酯遇水膨胀止水胶详细施工工艺方法，为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶施工质量，有技术人员常年的施工经验如下，在操作时严格按照此技术来进行聚氨酯遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。

1、预处理：

事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可是粗糙的、也可以是平整的；

既可以是干的，也可以是潮湿的。聚氨酯遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。

2、挤出断面，长度的确定：

聚氨酯遇水膨胀止水胶每支600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。

3、切口：

根据设计的挤出断面，用切断刀把聚氨酯遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄

膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的聚氨酯遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。

4、挤出：

把聚氨酯遇水膨胀止水胶装到密封枪上，边扣动边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

5、养护与固化：

为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后聚氨酯遇水膨胀止水胶到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。待表面完全达到指触干燥后，才可以进行下次的混凝土浇筑。

以上便是腾达公司小编编辑分享的内容，资料方面是经验之谈，价格方面可面议或电议，如需要产品的样件可来电进行详细的咨询，衡水有多家向我们公司的实体企业，您可以货比三家，好的产品好的服务不怕做比较，选择我们公司定给您不一样的惊喜。