# 单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度

产品名称	单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度
公司名称	<b>衡水腾达橡塑有限公司</b>
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

# 产品详情

单组份止水胶止水目的 聚氨酯密封胶挤出断面和长度

### 聚氨酯遇水膨胀止水胶施工工艺:

聚氨酯遇水膨胀止水胶详细施工工艺方法,为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶施工质量,有技术人员常年的施工经验如下,在操作时严格按照此技术来进行聚氨酯遇水膨胀止水胶的施工,以确保施工质量,达到防水止水的目的。

#### 1、预处理:

事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣,然后用抹布擦净或高压水冲洗干净,表面即可以是粗糙的、也可以是平整的;

既可以是干的,也可以是潮湿的。聚氨酯遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触,否则, 会导致止水胶提前膨胀,造成与混凝土粘接脱落,失去防渗功能。

#### 2、挤出断面,长度的确定:

聚氨酯遇水膨胀止水胶每支600ml,常用的挤出断面和长度如表,水头压力大的时候使用大断面,水头压力小的时候使用小断面。

### 3、切口:

根据设计的挤出断面,用切断刀把聚氨酯遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断,用铁丝捅破里面的薄

膜。并左右晃动扩孔,注意切勿多次乱捅,否则会使薄膜碎屑混入基础的聚氨酯遇水膨胀止水胶里,影响施工质量。

## 4、挤出:

把聚氨酯遇水膨胀止水胶装到密封枪上,边扣动边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙,挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

#### 5、养护与固化:

为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性,必须保证有充分的养护时间。施工后聚氨酯遇水膨胀止水胶到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。待表面完全达到指触干燥后,才可以进行下次的混凝土浇筑。

以上便是腾达公司小编编缉分享的内容,资料方面是经验之谈,价格方面可面议或电议,如需要产品的样件可来电进行详细的咨询,衡水有多家向我们公司的实体企业,您可以货比三家,好的产品好的服务不怕做比较,选择我们公司定给您不一样的惊喜。