

茂名 羽毛球场地拼装地板 游乐场悬浮地板 拼装简单

产品名称	茂名 羽毛球场地拼装地板 游乐场悬浮地板 拼装简单
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	37.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:305*305 颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

拼装地板的特性：

解析在幼儿园施工过程中哪一步关键?凡是幼儿园地板的施工都有相对的施工要求，其中重要的就是地面的施工情况，如果地面或有破损、凹凸不平的情况，即使铺设好了，幼儿园地板的美观也不够，而且日后在对幼儿园地板的使用中很有可能会有翘起的情况出现。所以一般对于地面达不到要求的情况，铺设前一般会先铺设一层自流平，保证幼儿园地板的铺设。

那么，怎么来判断地面是否符合铺设要求，可归纳为：平、干、洁、滑四点，从这四点来看。当然，先在自流平水泥施工之前的地表基层应当相对平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。茂名 羽毛球场地拼装地板 游乐场悬浮地板 拼装简单

- 1、平：即表明平整，用2m直尺检查，其表面凹凸度不应大于2mm。若基层不平，易使面层贴后成波浪形、翘边、空鼓。另外胶粘剂中有杂质小颗粒，也会使面层局部拱起，造成表明不平。
- 2、干：即表明干燥。铺贴时基层残留水份(含水率)不应大于3%cm。当基层含水率大于3%时铺贴的弹性地材面层容易空鼓，这是因为闷在基层内的水份，日后逐渐积聚，当达到一定后，在面层的薄弱部分就会拱起，实质上是粘结不牢而脱层，从而造成面层空鼓。
- 3、洁：即表明应清洁。由于基层施工日期与弹性地材面层的铺贴总要相差一段时间，中间难免上人踩踏，或其他物品堆放、散落。因此面层铺贴前，应认真进行处理(不能用水冲洗)，如有油脂等杂质，应用火烤或碱水洗擦，以免造成粘贴。
- 4、滑：即基层表面应坚硬、光洁，不应粗糙、起砂。基层表面光滑的粘结力比粗糙的粘结力要大。这是因为粗糙的表面形成很多细孔隙，刮胶剂时，不但增加胶粘剂用量，而且厚薄也不均匀。粘贴后，由于细孔隙内胶粘剂较多，其中分散性气体继续散发，当积聚到一定后，就会在粘贴的薄弱部位形成板面起鼓或边角起翘的现象。茂名 羽毛球场地拼装地板 游乐场悬浮地板 拼装简单

这样才能保证施工的保质保量，方便快捷，也可以使幼儿园地板看起来整齐美观，幼儿园地板使用方便，便于维护保养，延长幼儿园地板的使用寿命。

1、铺装要求：：悬浮式拼装地板装置选用销孔式衔接，无需运用粘合剂，简易装置，随意拆开，可多次拆开组装运用，多种场所间自在转换。塑胶地板选用面层喷涂或胶粒铺撒的办法进行铺设，铺设竣工后需养护7—10天后才干运用，装置好后不能进行移动。

2、地基要求：悬浮式拼装地板对地基要求不，只需平坦的水泥或沥青地上即可铺设。塑胶地板对地基要求，场所地基少要是二级公路的路基，必须有隔水层，不然易起泡、易掉落，地基本钱贵重。

3、实用功能：：悬浮式拼装地板选用的疏水底槽的规划，迅速排水，雨后可当即运用，没有积水的烦恼，坚持地上干爽、清洁。塑胶地板需具有恰当的排水系统，排水系统做的欠好，就会使场所被水淹，致使颗粒掉落加快。茂名羽毛球馆拼装地板 游乐场悬浮地板 拼装简单

4、功能：：悬浮式拼装地板层规划，令鞋底时间紧挨着地上，优胜的防滑外表，供给安稳冲突，能使运动员在运动中自若跳动和转向。塑胶跑道铺面的功能保证其构造长时间安稳不变。但塑胶跑道外表胶粒易掉落，很快变成平板，使跑道没有冲突力。而悬浮式拼装地板不会产生这种现象。