

水帘冷风机安装

产品名称	水帘冷风机安装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

湿帘冷风机的使用要点：

1、湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。冷风机使用前，应确保湿帘和水池中无杂物，每年清洗1~2次；冬季不用时，将池内水放净，用塑料布把箱体包扎好，以免杂物进入机内。

2、加入池中水应为清洁水，以保持湿帘冷风机管路畅通和湿帘的高效率。如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水)，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。水帘冷风机安装

湿帘冷风机安装须知：

冷风机安装于窗、墙之外，用管接头与窗口或墙口或墙孔相接。冷风机出口应该高一些，不宜直吹人体。安装前，先用角钢焊好托架，其参数尺寸，由安装现场情况确定。考虑到检修时人进入机内的安全，宜采用40-50的角钢。

湿帘冷风机离墙的距离应大于30CM，以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易造成较大面积的死角，而纵向通风气流断面积小，风速大，死角面积很小。在使用条件许可的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。水帘冷风机安装

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的

过滤网。

- 1、断开空调机的主电源(拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险)。水帘冷风机安装
- 2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网(湿帘拆法亦类同)。
- 3、小心拆下八块过滤网(或湿帘)，用清水浸泡和冲洗干净(不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高

以免冲坏过滤网和湿帘)。
- 4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将主机的底盆冲洗干净。
- 6、将八块过滤网(或湿帘)重新装回主机。
- 7、重新接上环保空调的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

注:高空作业时必系安全带，做好安全工作。