

热电偶变送器 阿尔法 ARF1

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 热电偶变送器 阿尔法 ARF1 |
| 公司名称 | 西安阿尔法电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:阿尔法 型号:ARF1 品种:热电偶 |
| 公司地址 | 西安市雁塔区西影路西影厂家属院5号楼11楼5号 |
| 联系电话 | 86 029 85522680 13572519002 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|-------|-----------------|
| 品牌 | 阿尔法 | 型号 | ARF1 |
| 品种 | 热电偶 | 测量范围 | 0-1800 () |
| 允差等级 | ± 0.1% | 热响应时间 | 400 (s) |
| 联接型式 | 多种可选择 | 外形尺寸 | 100*22*112 (mm) |

热电偶变送器 隔离信号变送器/分配器系列有：直流电流变送器，直流电压变送器，热电偶变送器，热

电阻变送器，电位计信号变送器，两线制隔离配电器，两线制信号隔离器等。

arf系列隔离信号变送器/分配器是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、

传输、运算的仪表，可与各种工业传感器配合，取回参数信号，隔离变送传输，满足用户本地

监视远程数据采集的需求。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处

理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转化、plc、dcs等工业测控系统，用来完善和补充

系统模拟i/o插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠度。

技术指标测量：热电偶(k、e、s、b、j、r、n、t)输入：0~400、0~600、0~1200、0~1800 特殊值输出：0~5v、0~10v、1~5v、2~10v、4~20ma、0~20ma等精度：±0.2%ro线性度：±0.1%ro隔离强度：1500vac(rms)/min.电源、输入、输出1、输出2四方完全隔离工作电源：ac/dc 24~265v电源消耗：ac约4w，dc约4w响应时间：400msec工作环境：-10~60 /小于95%相对湿度(无冷凝状态)输出波纹：±0.2%ro(峰峰值)输出负载：0~10vdc(负载电阻=输入电压/10ma); 4~20ma(负载电阻=10v/输出电流外壳材质：abs防火材料安装方式：35mm标准导轨

电话：029-85522680李文军：18992810736西安阿尔法电子科技有限公司

