

# 管线吹扫 丹海石化工程公司 管线吹扫厂

产品名称	管线吹扫 丹海石化工程公司 管线吹扫厂
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

## 产品详情

### 贯通吹扫的目的

- (1) 通过吹扫，清除施工过程中进入设备、管道中的焊渣、泥砂以及管道中的油污和铁锈。
- (2) 对设备和管道中的法兰等静密封点进行初步试漏、试压。
- (3) 贯通流程，熟悉基本操作，暴露有关管线、设备问题。
- (4) 熟悉流程，提高操作人员技术素质和实际操作能力。

吹扫前要掌握每一条管道的吹扫流程、吹扫介质和注意事项，清楚吹扫介质的给入点或临时给入点，每条管道的排放点和临时排放点。对排放点要做好遮挡工作，防止将污物吹入设备和后路管线。

吹扫前拆卸的法兰、孔板、调节阀等附件必须派专人记录管理，吹扫结束后恢复原状，并记录备查。加热炉出口分支隔离球阀、TV6118装短节。分馏塔顶、焦碳塔顶大瓦si线施工时要求弧焊打底，边施工边清扫。认真做好吹扫记录，油气管线吹扫，根据气温情况，注意防冻防凝。坚持先排凝后引汽的原则，引汽时要缓慢，排出口见汽后，再逐步加大汽量，管线吹扫公司，严防水击，一旦发生水击，管线吹扫厂，必须立即减少汽量，甚至停汽，直到管线不震。水击停止后，管线吹扫，再脱水引汽，要遵循先少量给汽贯通、排凝、暖线，再少量吹扫的原则。

### 管线吹扫的准备工作

1.吹扫、冲洗前应和生产调度、公用工程车间等部门联系和协调，确保按时、按量供水、供电、供气，

并保证上下水系统畅通；

2.制定管线、设备的吹扫、冲洗记录表格和验收表格；

3.每根管线、设备的冲洗吹扫应落实到人，并有专人负责质量检查和验收；

4.吹扫、冲洗前应把所有孔板、调节阀、阻火器、疏水器、单向阀、过滤器滤芯等易产生节流的元件拆下或取出；

5.对于焊接的阀门和仪表，应采用旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施；

6.吹扫前应检验管道支吊架的牢固程度，必要时应予以加固；

7.吹扫前应在排放点设置禁区；

8.吹扫人员做好安全保护措施；9.蒸汽吹扫时，管线上及其附近不得放置危险物。

管线吹扫-丹海石化工程公司-管线吹扫厂由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司为客户提供“液氮,氮气置换,管线吹扫,管道试压,通球检修等”等业务，公司拥有“丹海石化”等品牌，专注于化工项目合作等行业。，在濮阳市绿城路与历山路交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。