

# 抗震支架 虎门抗震支架 日甲生科技

产品名称	抗震支架 虎门抗震支架 日甲生科技
公司名称	广东日甲生科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道莞太路南城段466号125室
联系电话	13751167899 13751167899

## 产品详情

使用在管道系统中的安装原则为：a、一般对管道抗震加固的横向间距要求就需要是，抗震支架，对一些焊接钢管、焊铜管道和带沟槽连接的管道，其相关横向的间距不能超过十二米，对一些非刚性材料的管道，包括一些带横向吊架的管道，其HDPE是不能超过六米的；b、对管道抗震加固纵向间距要求就需要是，对铜焊铜管、带沟槽的管道和焊接钢管，其纵向的吊架间距不能超过二十四米；对管道采用的非刚性材料包括HDPE，横向吊架的间距不能超过十二米的。

抗震支吊架是以力为主要荷载的抗震支撑系统。抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。当强度比较小时，抗震支吊架应该保证人身安全及财产为安全受到很小的损失。当强度达到中级时，抗震支吊架应当保证，损坏的房屋及其他建筑可以达到维修后使用效果。当强度比较大时，它能够提供将管道及设备产生的作用穿到结构体上的抗震支撑措施，并且在后建筑应该不会大面积的倒塌。抗震支吊架能够给抗震加固后的建筑提供供暖，通风，空调，燃气，热力，电力，消防，通讯等一系列机电工程措施。它能够在发生一定等级的强度时，尽可能减少对环境，抗震支架价格，人员安全和财产等产生的影响。

### 1、施工更加方便

使用抗震支架施工整个过程非常方便，只要根据具体要求进行施工，自然就会让其功能优势得到更好展现，按照要求均匀的进行分布，确保每一个抗震支架的抗震能力和承受能力更强，自然就会让企业功能得到更展现，虎门抗震支架，满足建筑结构以及楼体对抗震的要求，在安全性方面具有更好的保护作用。

### 2、强度高稳定性好

抗震支架具有更高的强度，稳定性会达到更好标准，安装抗震支架只要按照正确的方式施工，自然就能保证其稳定性和安全性得到，提高建筑结构的强度，避免在温度在环境温度发生变化的情况下，依然呈现更稳定的安果，安全性得到更保障，起到更的防震加固功能。

抗震支架-虎门抗震支架-日甲生科技由广东日甲生科技有限公司提供。广东日甲生科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面

的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！