

乐山高纯石墨棒 鲁星碳素诚信批发 高纯石墨棒出厂价格

产品名称	乐山高纯石墨棒 鲁星碳素诚信批发 高纯石墨棒出厂价格
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

高纯石墨棒有以下几大特征：

- 1、优良的耐腐性能：制品采用了的石墨碳素材料，添加耐酸性极强的有机复合物，有效地降低了制品的气孔率，提高了制品的体积密度，因而制品具有优异的防腐蚀性能和较强的耐磨性能。
- 2、性能稳定，耐久性能强：该制品采用高强有机胶作结合剂，同时引入高新技术添加剂，高纯石墨棒，因而制品强度大，耐磨性能好，结构极为稳定，随温度变化制品结构不发生改变。
- 3、外形尺寸：采用模压成型，乐山高纯石墨棒，制品成型质量好，外形尺寸，并能按用户要求生产特异制品，能充分满足施工砌筑工艺要求。

通常情况下，业界将石墨真空炉按温度划分为：低温石墨真空炉、中温石墨真空炉、高温石墨真空炉三类。低温石墨真空炉：工作温度低于1150 的炉子；中温石墨真空炉：工作温度在1150 到1600 的炉子；高温石墨真空炉：工作温度高于1600 的炉子；石墨真空炉常用加热体材料的性能特点：石墨，真空一般用于2200 ，真空2300 时明显挥发加快，高纯石墨棒出厂价格，保护气氛(惰性气体)中由于压力因素挥发减弱，可用于2400 ；石墨真空炉炉胆(加热体、反射屏)选材：气体保护或石墨真空炉的选材，通常只有钨、钼、石墨三种。

4.一般情况下，石墨棒表面负荷密度是由真空炉炉内温度和石墨棒表面温度的关系求得，建议使用石墨棒大表面负荷密度1/2-1/3数值的功率。给石墨棒加的电流越大，石墨棒的表面温度越高。建议使用尽量小的表面负荷密度（功率）。

请注意石墨棒冷端记载的数值为空气中1050 + -50 范围测得的电流、电压，与实际使用不

一定相符。

5.连续使用石墨棒时，希望缓速增加电压以维持长寿命。

6.石墨棒尽可能并联。如果石墨棒阻值不同，串联时电阻高的石墨棒负荷集中，高纯石墨棒多少钱，导致某一个石墨棒电阻快速增加，寿命变短。

同时需加强电阻值的配组，即同一组棒的电阻值尽量接近。一般地，并联时同组棒电阻值偏差在10%—15%以内，串联时同组棒电阻值偏差在5%—10%以内。真空炉炉温越高，要求的阻值偏差也应越小。

乐山高纯石墨棒-鲁星碳素诚信批发-高纯石墨棒出厂价格由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁星碳素——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市临邑恒源开发区，联系人：冯经理。