

双壁波纹管300 浩禾建材 双壁波纹管

产品名称	双壁波纹管300 浩禾建材 双壁波纹管
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

联系阳春市浩禾建材有限公司可了解到：缠绕hdpe双壁波纹管厂家等信息。双壁波纹管

hdpe双壁波纹管应用范围

农业园地工程：用于农田、果茶园、以及林带排管。

道路工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。

矿场：用作矿井通风、送风、排水管。

开孔的双壁波纹管：可做盐碱地高速公路的渗、排水管。

高尔夫球场、足球场工程：用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。双壁波纹管

hdpe双壁波纹管产品优点

耐低温抗冲击性能

HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，双壁波纹管各种规格，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性

化学稳定性佳

由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。双壁波纹管

阳春市浩禾建材有限公司--缠绕双壁波纹管厂家

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDPE双壁波纹管。双壁波纹管

HDPE双壁波纹管应用的经济效益

HDPE管对地面下沉或地壳变动不断裂

HDPE管的伸长率为钢管的20多倍，是PVC的六倍半，其断裂伸长率却非常高，延伸性很强。这就意味着当地面下沉或发生性地壳变动的情况下，HDPE管能够产生抗性变形而不断裂。这一点远优于钢管，也优于有明显脆性的PVC管。这一性能已被国内外的证明(日本阪神未造成管断裂；HDPE管在支南保山中未破坏都是证明)。

HDPE管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染

水泥管材无弹性，虽然配有胶圈，双壁波纹管，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，从而使管材渗透率提高。双壁波纹管

hdpe双壁波纹管沟槽回填

该hdpe双壁波纹管管道属柔性管道，且管道直径较大均大于回填前在管道内部设竖向和横向支撑，支撑采用方木，方木两端与管道接触部位均垫厚木板，避免损坏管壁，回填前检查hdpe双壁波纹管管道有无损伤或变形，在管基有效支撑角范围内采用中粗砂，回填管底至管顶范围内必须人工回填，hdpe双壁波纹管管顶以上可采用机械回填，但分层回填厚度控制在以内为最大限度减少管道变形，尤其是接口部位的变形人工回填分层厚度，控制在层层夯实尽量将管道变形控制到最小。

根据规范要求，柔性hdpe双壁波纹管管道回填到设计标高后，在的处理效果肯定更优，因为它使整个地基形成了近似半刚性的一个整体，极大地提高了地基的强度和承载力双壁波纹管

阳春市浩禾建材有限公司--hdpe双壁波纹管的厂家。

阳春市浩禾建材有限公司--dn300HDpe双壁波纹管。双壁波纹管

HDPE双壁波纹管的性能

抗腐蚀性强，使用寿命长

排污管道中排出的生活污水常常带有腐蚀性，或呈酸性或呈碱性。由于HDPE分子没有极性，除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

施工方便

HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，管径小于900mm的管道采用承插口方式连接，管径大于900mm的管道采用热熔方式连接。HDPE双壁波纹管管道施工快捷、维护简单，在工期紧和施工条件差的情况下，双壁波纹管300，其优势较混凝土管更加明显。双壁波纹管

HDPE双壁波纹管施工规范

沟槽开挖

- 1.沟槽槽底净宽度，宜按管外径加0.6m~1.0m确定，以便于人工在槽底作业为宜。
- 2.开挖沟槽，应严格控制基底高度，不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留，禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高，不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。
- 3.雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。双壁波纹管

想了解：dn300双壁波纹管价格等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司

双壁波纹管300-浩禾建材-双壁波纹管由阳春市浩禾建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。阳春市浩禾建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!