

明通电力生产 圆型1米插板隔绝门 阳江隔绝门

产品名称	明通电力生产 圆型1米插板隔绝门 阳江隔绝门
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

厂家生产隔绝门气动插板式隔绝门明通公司

隔绝门本实用新型的目的是提供一种能够使插板到达阀体预定的关闭位置，实现无内漏的双插板热风隔绝门。为实现上述目的，本实用新型的技术方案是一种双插板热风隔绝门，在壳体上连接有电气控制柜和气缸，所述气缸传动轴，所述传动轴的另一端连接有两个相对的插板门板。

隔绝门本实用新型公开一种气动插板式隔绝门安全保护装置，包括控制柜;所述控制柜内的气源管上从进气端依次设置有总气源球阀，油水分离器，减压阀压力表和气源干燥器;还包括行程气缸以及与行程气缸连接的行程气缸驱动电磁阀，闭锁电磁阀以及行程气源单向阀和锁紧气缸以及与锁紧气缸连接的锁紧气缸驱动电磁阀，闭锁电磁阀以及锁紧气源单向阀，断电报警器及接口，气压报警器及接口.本实用新型的隔绝门安全保护装置通过设置行程气缸闭锁电磁阀以及行程气源单向阀和锁紧气缸闭锁电磁阀以及锁紧气源单向阀能够在行程气缸和锁紧气缸断电，断气，断信号导致没有气源，气源压力突降的情况下，也能大限度的保证原有气缸内压力，并输出断电报警信号及气压报警信号，防止因失压导致的气缸误动作和隔绝门松动等情况的发生，阳江隔绝门，并提醒控制人员立即处理.

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

厂家定制圆形手动插板式隔绝门保证质量品质放心

隔绝门标准插板式隔绝门一般安装于磨煤机一次冷风入口是制造用于磨煤机一次冷风入口，一次风机及

送风机出口等风压高的冷风管道中及引风机、除尘器烟气出入口等风压低的烟气管道中，起切断介质流动的功能。

隔绝门本公司还生产防爆门 水平安装防爆门 垂直重力防爆门 法兰焊接斜面防爆门 圆形模板防爆门 风门 手动方风门 电动方风门 气动方风门

插板门 手动插板门 气动插板门 电动插板门 插板式隔绝门 翻版式隔绝门 电动插板式隔绝门 手动插板式隔绝门 挡板门 烟气脱硫挡板门 出口烟气挡板门 入口烟气挡板门 旁路烟气挡板门 双层烟气脱硫挡板门 百叶窗式挡板门...

隔绝门插板式电动隔绝门插板的启闭驱动机构、锁紧机构单独设计。

关断风道时，启闭电动装置驱动插板作关向运动，关断风道。然后，1.4米*90矩形插板式隔绝门，运行锁紧电动装置驱动锁紧凸轮机构动作而锁紧插板，隔绝风道内介质流动。

开启风道时，动作次序则相反。先松紧电动装置，使锁紧凸轮脱离松开插板，然后再运行启闭电动装置抽出插板。

电动隔绝门配套机电一体化电动装置，DCS设置电器联锁。隔绝门可现场就地操作，也可实现远方操作控制。

传动丝杆轴设置在风道外侧，且便于维护保养。传动丝杆轴伸出门框处设计有专门的密封座，煤粉仓用气动插板式隔绝门，无外泄漏。

电动隔绝门插板开启或关闭通过插板上的导轮或滚轮限制在导轨内运行，采用优化设计方案，插板移动平稳可靠。

电动隔绝门规格中的宽(W)、高或内径(D)是指门框的内径尺寸，长度(L)是指电动隔绝门两安装法兰面间的长度尺寸。可按用户要求设计电动隔绝门的宽(W)、高或内径(D)及长(L)的尺寸。

明通电力生产(图)-圆型1米插板隔绝门-阳江隔绝门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明通电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏盛。