

热镶嵌机自动热镶嵌机KMR-3000全自动镶嵌机上海科迈川禾司特尔标乐替代

产品名称	热镶嵌机自动热镶嵌机KMR-3000全自动镶嵌机 上海科迈川禾司特尔标乐替代
公司名称	上海科迈检测技术有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:上海科迈 型号:KMR-3000全自动镶
公司地址	上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢
联系电话	13636665122 13636665122

产品详情

KMR-3000自动镶嵌机 一、产品特点：1.电动液压系统控制压力，确保脆性试样不易被压碎。2.预热功能可以缩短制样加热时间。3.制样单元与控制系统隔离设计，方便清理维护。4.直观触摸 一、产品特点：
1.电动液压系统控制压力，确保脆性试样不易被压碎。2.预热功能可以缩短制样加热时间。
3.制样单元与控制系统隔离设计，方便清理维护。
4.直观触摸屏操作，参数设置方便，一键启动，同时可以看到制样温度与压力变化。
5.总制样剩余时间与进度条过程进度显示。
6.支持中英文语言切换，屏幕显示亮度设置，3种提示音选择。
7.强大用户自定义方法数据库，支持中英文输入，可存储25条方法数据，特殊需求可扩展。
8.三种制样方法模式，适合不同材料试样。 二、主要技术参数
镶样筒直径25, 30, 40, 50mm, 1, 1.25, 1.5in 压力50-350bar 温度100-200 加热时间3-15min
冷却自来水冷（可选配循环冷却水箱）冷却时间3-15min 工作电压/频率200-250V 50/60Hz
功耗待机功耗7W 大功耗2500W 工作环境温度0-40 湿度0-85%
噪音水平待机0Db 大55dB 尺寸640x480x512mm 重量70kg