

煤矿用阻燃电缆出厂检测报告型号：MHYV 规格：2×2×7/0.37

产品名称	煤矿用阻燃电缆出厂检测报告型号：MHYV 规格：2×2×7/0.37
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

天津市电缆总厂

煤矿用阻燃电缆出厂检测报告

型号：MHYV 规格：2×2×7/0.37 长度：5000米					
序号	试验项目	单位	标称值	实测值	
1	20 导体直流电阻	/km	24.5	23.18	
2	导电线芯 通电试验 - 不断路，不短路	不断路不短路			
3	20 绝缘电阻	M .km	3000	10000	
4	交流电压试验	KV	1.5kv/1min不击穿	未击穿	
5	工作电容	UF/Km	0.06	0.051	

6	cm	清晰耐擦, 印字间隔不超过50cm		
表面标志		符合		
7	电缆外径	mm		
8	绝缘标称厚度	mm	标称值：0.5	平均值:0.51
	薄点厚度		薄：	实测值：
9	护套标称厚度	标称值：1.6	平均值：1.61	
		薄：		
10	单根垂直燃烧 试验	停止供火后，残焰自行熄灭，其烧焦部分在距上夹具下缘50mm以下 450		

结论：经检测该产品符合 MT818.14-1999 标准。检测合格准予出厂

主检:06 审核：01 2021年 7月20日

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5 MHYV MHYA32 MKVV22 MKVV R MHYVR MHYVP MKVV32 MKVV R P MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV MGTSHYA (5-2400对) HYAT (5-2000对) HYA53 (5-300对) HYAC (5-300对) 直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列 HYAHYAT53 大对数电缆室外电话线HYAT53 HYA HYAT53HYA 4、控制电缆及布电线（以下电缆均可定做阻燃和耐火电缆）KVV（2-61芯）KVV22（2-61芯）KVV32（2-61芯）KVVP（2-61芯）KVVP2（2-61芯）BV RV（0.75-240 mm²）KVVP2-22（2-61芯）通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR（6-240MM²）高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PZYAH23) 计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP,DJYJVP,DJYJPV,DJYJVP,DJYJVP,JVV,JVVP