

# 三安GRF-1型消防隔热服800

产品名称	三安GRF-1型消防隔热服800
公司名称	湖南三安科技开发有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:湖南三安 类型:分体 功能:耐高温服
公司地址	长沙市天心区暮云镇市场路以东工业园内
联系电话	86-073185476071 15274949529

## 产品详情

品牌	湖南三安	类型	分体
功能	耐高温服	尺码	1.6-1.8m
材质	铝箔布		

### 产品说明

#### 一、用途：

适用于消防队员参加消防救火及厂矿企业参加消防灭火人员穿戴，也可作为高温作业及遇火灾人员穿戴逃生之用。本产品有800度、1000度和1500度的消防隔热服。其中:grf-i型耐热温度 800 ;grf-ii型耐热温度 1000 ;grf-iii型耐热温度 1300 。

由隔热上衣、裤子、头盔及脖罩、手套和鞋套等组成。

二、产品特点：能耐高温幅射热、抗渗水性能好，强度高，是消防人员和高温工作环境下工作人员的好防护衣。

#### 三、选用材料：

选用高强度高热的铝箔复合布、阻燃、隔热层及衬里阻燃棉布等两三层材料，并选用美国村邦公司阻燃线缝纫制成。

#### 四、主要技术指标：

1．阻燃性能：该型隔热服耐热温度 700 ，燃烧时其损毁长度应不大于100mm；继续时间小于2s；阻燃时间不大于5s。

2. 撕破强度：其经、纬向撕破强力均不小于32n。
3. 断裂强力：其经、纬向撕破强力均不小于391.5n。
4. 抗辐射热渗透性能：在10kw/m<sup>2</sup>辐射热源下，照射30s后，其内表面温度应不大于25℃；对热辐射的反射率≥90%；
5. 抗渗水性能：其耐静水压不小于4000pa.
6. 隔热服接缝断裂强力；其接缝断裂强力不大于348n。（注：上述1-6项技术指标均为国家公安部行标GA88-94）
7. 可改成内夹1-3层耐灭火隔热棉、降温及送风头罩。