

5型防微粒防传染病口罩 防尘口罩

产品名称	5型防微粒防传染病口罩 防尘口罩
公司名称	湖南三安科技开发有限公司
价格	2.00/件
规格参数	类型:防尘口罩 型号:5型
公司地址	长沙市天心区暮云镇市场路以东工业园内
联系电话	86-073185476071 15274949529

产品详情

类型	防尘口罩	型号	5型
适用范围	烟尘、放射性气溶胶及有 呼吸道传染病等危害的作 业	呼吸阀装置	否

应用：

本口罩采用超细静电纤维毡滤布制成。它适用于烟尘、放射性气溶胶及有呼吸道传染病等危害的作业。（16层棉纱口罩的缺点是稍重、稍闷、防空气中细菌病毒的细微粒（约0.3 μ m）效率不足20%，口罩周边侧漏较大。花瓣型口罩的缺点是：头带只有两点着力，又无弹性，劳动中稍不注意口罩容易松动、下滑，口罩四周容易产生较大泄漏！脸鼻上部肌肉少，弹性小，口罩周边收缩皱折处易发生泄漏，加上口罩阻力及湿阻力上升率稍大，劳动时间长时，更易产生泄漏。）

性能：

本口罩可防细菌、病毒及铅烟、氡子体、有毒化学烟雾等。用2号滤布（99.9%）口罩防放射性气溶胶（氡子体微粒）效率约96.3%；总透漏率仅3~4%；防尘效率 99.8%；呼吸阻力1.5mmh₂o；死腔约130cm³；妨碍下方视野5度；重量约24克；结构轻巧，舒适吻合；使用1号滤布时，口罩效率达99%，总透漏率仅1%。是简易防微粒口罩中泄漏最小，防护性能最好的一种口罩！长期正确选用可预防防尘肺病、电焊工尘肺、呼吸传染等疾病。

特点：

1. 口罩2层纱布内装有特制加强型且带静电超细纤维的高效滤毡，防护性能稳定、可靠。
2. 口罩反面加1整块平面滤布且中间有孔、无折皱地贴在口罩脸鼻处，以防脸鼻部的侧漏。

3. 口罩上方设有防鼻两侧泄漏的可变形铝条，以吻合不同的鼻型。
4. 口罩支架内泡沫边一提高口罩周边气密性，二吸汗吸湿气，三柔软舒适。
5. 有特殊需要时，本口罩可改用滤料为99.99%以上的特号松软滤料。

使用说明：

1. 先把口罩上方支架上的铝片换成 字形。
2. 把口罩支架左右两边捏合，有铝片的尖端朝上，正中插（套）入口罩上下两边及左右缝内。
3. 把口罩下方松紧带套到颈部，用力拉紧口罩上方松紧带，在颈后系紧。（注意：劳动中一定要保持口罩头带上下4个着力点着力均匀且有较大拉力。）
4. 用食指、拇指压紧口罩上方鼻两侧铝片。
5. 普通粉尘作业用完后，可加洗涤剂轻轻捏洗，冲洗干净。再捏去口罩支架四周泡沫边内的蓄水，晒干即可反复用2~3次。

评价：本口罩达到防微粒口罩国标gb 6223-1997三级水平。若改用1号滤料做，达到二级（接近一级）水平。