

防火分体隔热服1-1型 三安

产品名称	防火分体隔热服1-1型 三安
公司名称	湖南三安科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三安 类型:分体 功能:耐高温服
公司地址	长沙市天心区暮云镇市场路以东工业园内
联系电话	86-073185476071 15274949529

产品详情

品牌	三安	类型	分体
功能	耐高温服	型号	1-1型
材质	铝箔复合布		

一、适用性

适用于消防队员参加消防救火及厂矿企业参加消防灭火人员穿戴，也可作为高温作业及遇火灾人员穿戴逃生之用。

二、成套性

由隔热上衣、裤子、头盔及脖罩、手套和鞋套等组成。

三、选用材料

选用高强度耐高热的铝箔复合布、阻燃、隔热层及衬里阻燃棉布等两(三)层材料，并选用美国杜邦公司阻燃线缝纫制成。

四、主要技术指标：

- 1、阻燃性能：该型隔热服耐热温度 1200 ，燃烧时其损毁长度应不大于100mm；继燃时间小于2s；阻燃时间不大于5s。
- 2、撕破强度：其经、纬向撕破强力均不大于27.8n。
- 3、断裂强力：其经、纬向断裂强力均不小于391.5n。
- 4、抗辐射热渗透性能：在10kw/m²辐射热源下，照射30s后，其内表面温度应不大于25 ；对热辐射的反射率>80%；热流阻断率约>2%。
- 5、抗渗水性能：其耐静水压不小于3000pa。
- 6、隔热服接缝断裂强力：其接缝断裂强力不小于348n。(注：上述1-6项技术指标均为国家公安部行标ga88-94)

五、穿着使用

- 1、选型：身高1.7米以上选用加大号(xl)；身高1.65米以上选用大号(l)；1.65米以下选用中号(m)。也可特制。
- 2、先穿裤子，穿上后再根据自己的身高调节裤子背带上的调节环。
- 3、穿上衣，搭好胸前尼龙搭扣，再压扣上、下、左、右金属扣钮。
- 4、穿脚罩时，一定要套在裤脚口内，以防火星落入脚罩内。
- 5、戴帽子时，一定要调节系好安全头带，并使双目在镜片视野中心。
- 6、最后戴上手套，将上衣袖口套在手套外，并压合金属按扣，以示着装完毕。