

单轴缓降器JSH-100/35-20型

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 单轴缓降器JSH-100/35-20型 |
| 公司名称 | 湖南三安科技开发有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市天心区暮云镇市场路以东工业园内 |
| 联系电话 | 86-073185476071 15274949529 |

产品详情

一、用途: 本产品优化为单级传动形式。因结构简单，零部件材质强化，散热性能提高，故具有安全可靠，最大下降高度可达150m。经国家检测，下降速度偏差仅为 $\pm 2-3\%$ （标准为 $\pm 20\%$ ）。j s h 100/35 - 20的意思是：“j s h”是“救生缓降器”的缩写；“100/35”表示缓降器承受重量为35 - 100千克；“20”表示缓降器绳子长度为20米；二、主要技术指标：1．最大负荷：100kg2．每次下降人数：1人3．下降高度：用户提出（绳索长度）4．调速器重量： $<4.5\text{kg}$ 5．下降速度：0.5-0.8m/s三、使用方法：1．将调速器上方的金属钩钩牢在预先安装妥的缓降器支架前方，并锁牢螺纹安全环。2．将塑料绳轮及全部绳索抛向窗外，并观察绳索，不得有缠绕现象。3．下降者将安全带套在两肋之下，并锁紧矩形环（向身体方向拉紧）。4．双手拉住绳索，跨出窗外，面向墙壁，松开双手实施下降，双手不断触摸墙壁，以免身体擦伤。5．一人下降致终点后，另一个安全带即会上升，第二人即可按以上程序继续下降。四、保养、存储须知：1．缓降器任何一个部位不得接触油类，更不可向调速器内注油。2．缓降器应存放在显眼而干燥的地点，防止爆晒或淋雨。3．缓降器在火场使用一回后，应检查钢芯绳索的外层是否破损，内外层是否有相对滑动，若出现上述情况应交当地经销商更换绳索。4．缓降器连续工作30次后，应送当地经销商检查维修，以保证其安全。5．缓降器存放期不应超过2年。届时应送交当地经销商或生产商进行全面检查。