

铁路架桥机厂家 路港起重 铁路架桥机

产品名称	铁路架桥机厂家 路港起重 铁路架桥机
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

双导梁架桥机双导梁架桥机优势介绍：

- (1) 软启动：电气/电子软启动模块电连接到长途旅行驱动器实现无冲击，缓冲和平滑的开始；
- (2) 维修平台用手栏杆：简单、简单、安全；
- (3) 设备采用坚固的圆筒形或锥形转子变极电机与优雅连续铸造铝型材，集成安全制动器F级绝缘，铁路架桥机，防护等级IP54。

架桥机施工注意事项及安全规程

架桥机电缆使用前必须经过检查，不合格电缆禁止使用。

架桥机纵向就位必须严格控制位置尺寸，确保混凝土预制梁的安装顺利就位。

架桥机架设有纵坡的桥时，架桥机纵移时必须用卷扬机牵引保护，防止滑车。

盖梁上枕木根据桥梁横坡调整，保证钢轨横坡 $< 0.5\%$ ，枕木垛搭设根据具体情况定，要求稳固可靠，枕木间距不大于30cm。

架桥机工作状态，必须安装轨道两头的挡块和限位开关，并随时检查限位开关是否正常；架桥机行走时应用塞铁保护。

铺架单位必须采取得力措施加强宣传教育，使职工认识到架桥机在铁路施工中所处的重要地位，懂得自己的工作极大地影响到铁路能否按期全线贯通，关系到国家和人民的生命财产安全。要让职工发自内心地热爱本职工作，做到敬业爱岗。

架桥机施工注意事项及安全规程

夜间架梁必须有足够的照明，工作灯应采用安全电压。

架梁工作人员作业处根据工地具体情况由架梁单位自行安装防护栏杆、上下梯子、人行走道等安全设备。

架梁作业中，向下传递和向上提升工具设备时，应加强瞭望，建立呼应制度。

非架梁人员不得进入架梁作业区。

架桥机拼装后一定要进行吊重试吊运行，也可用混凝土梁试吊后，铁路架桥机厂家，架桥机再运行到位开始安装作业。

前、中支腿的横向运行轨道铺设要求水平，铁路架桥机定制，并严格控制间距，二条轨道必须平行。架桥机行走前，检查架桥机轨道铺设情况，铁路架桥机加工，架桥机轨距误差不超过2mm，相邻轨道接头高差不大于1mm；轨道用道钉固定在枕木上，保证所有枕木处于受力状态，已经报废的枕木禁止使用；限位块安装牢固。

架桥机施工注意事项及安全规程

所有架梁人员进入工地时，均应按规定穿戴安全防护用品。

架桥机应制定定期保养和检定制度，保持良好状态，具备安全系数，并应按规定进行试吊、试运和检查以及刹车试验，合格后方可使用。

架梁工地跨越水域时，应具备防洪设备和措施，并应根据情况设置救生圈、救生衣和救生船只，专人日夜值班，以策安全。

架梁期间，有关防火、防爆、防雷击、防洪和防暑等措施，均应符合国家现行规定章程的规定。

铁路架桥机厂家-路港起重(在线咨询)-铁路架桥机由河南省路港起重机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南省路港起重机有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事提梁机价格，提梁机厂家，提梁机的厂家，欢迎来电咨询。