

六安地磅 合肥世佳|可定制 地磅称

产品名称	六安地磅 合肥世佳 可定制 地磅称
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥世佳电工设备有限公司

地磅使用注意事项：地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。地磅仪表的蓄电池不能长时间充电和亏电，建议一个月充放电一次。地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：T型梁地磅、L梁地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、钢筋混凝土地磅；优点：使用精度降低、使用寿命缩短等问题，抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护，称重地磅，适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

地磅是称重设备，类型多样，规格不一，用于厂矿、道路交通等行业的磅秤要求有的称重能力，同时因为使用环境多复杂恶劣，在选择设备时还应该要求有良好的实用性及质量。雷雨天气，地磅在不使用情况下请关闭地磅电源。地磅周围下面不能被异物卡住或挤压，六安地磅，否则称重不准。防雷击：雷雨天气使钢结构汽车衡常出现遭雷击现象，造成电子部件不必要的损坏，而混凝土秤台是非导电体，能让客户减少传感器、称重显示器、接线盒遭雷击的损坏。

地磅秤台的尺寸和称重范围：了解要称重的车辆类型，包括车辆的载重和尺寸，这是选择汽车衡的重要因素。车辆的大小不应考虑过大或过小，如果可以用60t汽车衡称重，则不应选择100t汽车衡/地磅。使用小地磅时，货物尽量放在小地磅的中间位置，电子地磅，让小地磅的四个传感器平衡受力。如经常在一个角落进行称重会导致传感器受力不均，从而影响小地磅使用寿命。地磅在使用过程中要定期检查秤台与限位装置的间隙，以免限位间隙太小会卡住秤体使称重不准，间隙太大会导致秤体晃动厉害，正常的间隙保持在5mm左右。

六安地磅-合肥世佳|可定制-地磅称由合肥世佳电工设备有限公司提供。合肥世佳电工设备有限公司位于合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世佳在行业设备中享有良好的声誉。世佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。