

供应 射出TPU 德国巴斯夫 1185A耐磨 塑胶颗粒 透明

产品名称	供应 射出TPU 德国巴斯夫 1185A耐磨 塑胶颗粒 透明
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

可售卖地

全国

类型

正牌料

Elastollan是一种用途广泛的材料提供的创新潜力。TPU热塑性聚氨酯弹性体的开发，制造和销售的巴斯夫聚氨酯，可采用不同的处理方法，包括挤出、注塑和吹塑成型。

优异的TPU性能标准，其独特的物理性质包括以下：

- 1、增加弹性记忆，水解稳定性，撕裂/切割阻力，耐磨性，耐冲击，耐撕裂和抗弯，耐油和耐油脂，以及高爆压
- 2、自然防堵，并允许一个快速处理周期
- 3、需要小到没有内部润滑剂
- 4、修改为特定的应用，由玻璃纤维增强材料
- 5、可在广泛的配方和硬度（从35到80天），以及在聚酯和聚醚型形式

TPU/德国巴斯夫/1185A：

级别：挤出级。 用途：用于射出、挤出、吹出。 原料技术数据：

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	DIN 53479	1.12	g/cm3	
机械性能	磨擦损耗	DIN 53516	25	mm3	
	抗拉模数	300%	DIN 53504-S2	10	N/mm2
	撕裂强度	DIN 53515	70	N/mm2	
	抗拉强度	DIN 53504-S2	45	N/mm2	
	凹凸冲击强度	+ 23	DIN 53453	不破裂	KJ/m2
	硬度	DIN 53505	36	Shore D	
	断裂延伸率	DIN 53504-S2	600	%	
	抗拉模数	20%	DIN 53504-S2	2.5	N/mm2
	室温压缩变形率	DIN 53517	25	%	
	凹凸冲击强度	- 30	DIN 53453	不破裂	KJ/m2
	断裂延伸率	80 水中21天	DIN 53504-S2	600	%
	压缩变形率	70	DIN 53517	45	%
	抗拉强度	80 水中21天	DIN 53504-S2	32	N/mm2
	抗拉模数	DIN 53504-S2	6	N/mm2	
	硬度	DIN 53505	87	shoreA	

Elastollan TPU有长期在诸如农业、消费品行业的成功应用的历史，石油和天然气开采、运输、薄膜和片材、电子、农业、工业零件、电线、电缆护套、软管、轮、软接触成型，聚合物改性剂，食品加工，休闲鞋。当客户选择Elastollan，不仅能够得到证明，一致的产品更、响应客户的支持。

苏州安俊尔科技有限公司的销售及服务，公司自成立以来，一直致力于为客户提供更好的服务。经销批发的EVA、EAA、POE、ABS、PP、POM、PA66、PA6、PC、PBT消费者市场，在消费者当中享有较高的地位。安俊尔塑胶一直追求良好合作关系，为客户提供有保障、质量好、价格稳定产品，并与美国杜邦Dupont、德国拜耳BAYER、德国巴斯夫BASF、韩国工程KEPITAL、韩国LG化学、日本宝理、台湾奇美C HIMEI、台湾台塑等品牌有着良好的合作；公司一直着重于培养的销售人员及工程技术人员，为客户解决选材及注塑成型等相关需求问题，我们不断追寻高质量、高性能的新产品，以便更好的满足客户的需求。

客户的需求和满意就是我们不断前进的动力。选择瑞盛塑胶，选择放心！瑞盛塑胶—您的塑料顾问！