

# 广西玉林FYT1改进型路桥防水材料订做厂家

产品名称	广西玉林FYT1改进型路桥防水材料订做厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

产品简介：

FYT-1路桥防水材料是以多种多样硫化橡胶一同复合型对沥青开展改性材料，自来水作物质，配置而成的水溶性防水材料涂层干后，维持硫化橡胶延展性，超低温软性；抗剪切应力强，能承受路面长期性载荷而抗压强度的规定，可避免 渗漏导致构造毁坏，减缓道路公路桥梁使用期限，是路面理想化的防水涂料，也可以用以平屋面、地底、隧道施工、洞体等工程项目防潮、防水层、防腐蚀、墙面防潮防水。该防水涂料不但有优良的防潮特性，并且可消化吸收路桥区整体面层地应力和噪声，作为地应力的消化吸收层；

产品特点：

FYT-1路桥防水材料是溶剂型涂料，分散效果好，产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性，互相贯穿交联，结膜强度高，并保持橡胶弹性和低温性，具有良好的吸附性，成膜快，抗渗能力强，抗剪力抗老化

，能够经受桥面长期荷载的要求

。防止渗水，因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏，[钢筋生锈混凝土](#)碎裂剥落，延长桥梁的使用年限，是不错的选择。

技术指标：

主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	项目	PB I
1	固含量/%	45
2	表干时间/h	4

3	实干时间/h	8
4	耐热度/	140
		无流淌、滑动、滴答
5	不透水性/0.3MPa , 30 min	不透水
6	低温柔度/	-15
		无裂纹