

外贸玻璃用环氧玻璃漆 高品质保证

产品名称	外贸玻璃用环氧玻璃漆 高品质保证
公司名称	麻俊山(个体经营)
价格	25.00/吨
规格参数	品牌:恒浩 溶解性:油性 性能:高温玻璃漆
公司地址	中国 浙江 湖州市吴兴区 童装市场
联系电话	86 0572 7530180 13819260304

产品详情

品牌	恒浩	溶解性	油性
性能	高温玻璃漆	颜色	各色
干燥时间	0.5 (h)	耐水性	3
保质期	12 (个月)		

性能最出众的油漆 优秀附着力 优良耐水性 是出口玻璃深加工首选油漆

产品种类

ep黑、白面漆，ep实色面漆，ep透明色漆，水珠漆，立线漆，陨石漆，烘烤地脚线、护角漆等。

主色 柠檬黄、中黄、天蓝、大红、紫色、永固红、深绿、浅黄、白、黑、蒙砂、透明

产品应用

平板光玻，喷砂玻璃，器皿，酒瓶喷涂及其它工艺玻璃，卫浴洁具，地脚玻璃。

产品特点

强附着力、高硬度、极佳耐化学品性、优异的抗酸碱性，良好的底材润湿性，清漆有极强的透明度和立体感。

技术指标

产品名称：ep黑面漆外观：黑色粘稠状粘度：7000~8000mps/25 干燥条件：自然干燥24小时以上(30)
烘烤25分钟左右(120)细度： 40um耐水浸泡：380h以上附着力(级)：1耐盐雾： 200h硬度(铅笔硬度)
)：2h

施工配比

油漆：固化剂：稀释剂=1：0.5：0.5-0.8

注意事项

· 使用前请充分搅拌均匀待用的油漆及相应的固化剂。· 为保证涂料有良好的漆膜性能，请尽量选用本司所提供的专用稀释剂。· 本产品为双组份涂料，在使用时请严格按照本司所提供的配比参数进行配漆。· 为保证有良好的涂膜效果，稀释好的涂料请用150目的滤网过滤后使用。· 喷涂前请严格检查底材是否有水雾，油污或渣子等杂物，务必做到底材的干净和干燥！· 调制好的油漆请尽量在4小时以内用完，喷涂过程中要随时注意搅拌，以便得到更好的漆膜性能。· 烘烤过程中，烤箱或烘道的温度尽量控制在80 ~120 之间，并注意烤箱或烘道各区间的温度要基本一致。· 为保证有良好的漆膜质量，请务必选择在干净且干燥的环境中进行喷涂。· 漆膜养护期为7天，漆膜性能的检测在油漆完全实干72小时以上进行