

# 南宁fyT1防水涂料施工工序

产品名称	南宁fyT1防水涂料施工工序
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 用途:路桥防水 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 施工工序

#### 一、FYT-1用以混凝土混凝土表层的施工流程

##### 工程施工前的基准面解决

新创建混凝土路面\*\*少应该有7天保养期，提议选用喷砂处理抛丸除锈。

(1)、大门风水表层上存在的欠佳附属物开展消除，清除地面沙粒、脏物，有油渍的部位应开展尤其解决，可选用有机溶剂融解；

(2) 地面清理后即选用抛丸清理机开展解决，目地是将地面的浮浆及一部分扶着不牢的脏物消除，与此同时使地面洁净度及表面粗糙度符合要求；

(3) 可以用技术吹离心风机将页面彻底吹扫干燥

#### 2.基准面解决规定

混凝土混凝土，表层干燥、整洁，表层无浮浆、污染物质，表层不可有疏松、起皮、墙面空鼓及比较严重裂开状况，与此同时页面必须彻底干燥。

#### 3. FYT-1铺摊

(1) 原材料使用量：0.3kg-0.6kg/m<sup>2</sup>。

(2)、页面清理整洁，并彻底干燥后，就可以开展FYT-1的工程施工。可选用人力施胶和喷撒二种方法开展。

人力施胶：工程施工前，将其倒进适度尺寸的器皿中，轻度拌和3-5min，由实际操作工作人员用滚桶将其匀称地施胶于水泥混凝土或其他处理基准面上。一般强烈推荐选用该方法。留意应尽可能滚漆匀称；

喷撒工程施工：总面积并不大时，可人力手执喷漆枪工程施工，由工作人员手执喷漆枪，匀称地施胶。总面积很大时，也可选用沥青洒布车开展透层，但必须严控洒布量，透层需匀称，留意，选用喷撒工程施工时，透层后要立即清洗管道，以防阻塞管路，与此同时留意应用桶装时务必搅拌均匀，以避免气体落于。

注：为做到好的工程施工实际效果，FYT-1必须 选用2次分次执行，常温下\*\*次和第二次执行中间的时间间隔在4~8h，FYT-1工程施工12钟头，就可以开展沥清层的工程施工。

#### 包装、保质期

50kg塑料罐或200kg不锈钢桶包装，保质期6个月