

TELONG蓄电池TL12120天龙王12v系列特点

产品名称	TELONG蓄电池TL12120天龙王12v系列特点
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:TELONG蓄电池 型号:TL12120 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

TELONG蓄电池TL12120天龙王12v系列特点

，APCUPS电源型号同步，山顿分销商，梅兰日兰经销商，伊顿电源经销商，EPS消防***电源分销商，【主营UPS】功率大小分类：UPS电源系统按其应用的功率可分为：大、中、小三个分区类别。小功率UPS电源系统定义为：功率小于3kVA的UPS电源产品;中等功率UPS电源系统定义为：大于等于3kVA同时小于10kVA的UPS电源产品;大功率UPS电源系统定义为：大于或等于10kVA的UPS电源产品。

是***为银行，保险，邮电，石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供UPS电源产品和服务。同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际UPS技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事UPS营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等***的服务

产品性能

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
8. 经济*** 节能惠民 绿色环保 价格便宜 应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、太阳能***、报警及保密系统、应急照明及循环场合

蓄电池性能特点:

- 1、 蓄电池采用铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，使得蓄电池大容量，长寿命；
- 2、 铅锡多元合金集流排,使得蓄电池内阻小，***，能经受长期浮充使用；
- 3、 蓄电池采用***AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；
- 4、 蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；
- 5、 蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；
- 6、 蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；
- 7、 蓄电池分析电解质，自放电小。

注意：

- 1)不要靠近热来源,不要在阳光下暴晒。
- 2)不要在密封的容器中。
- 3)不存储在酸性环境下。

4)你应该小心,定期检查时使用电池 , 为了避免电池不工作。

5)不要把电池在火中,否则会爆炸。

6)请用干净的棉布清洗你的皮肤接触到电解液的地方,如果电池被分解和电解液泄漏。用干净的棉布清洗你的皮肤接触到电解液的地方,如果电池被分解和电解液泄漏。

TELONG蓄電池TL12120天龍王12v系列特點TELONG蓄電池TL12120天龍王12v系列特點