

fyT-1路面防水材料经销商

产品名称	fyT-1路面防水材料经销商
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 拉伸强度:80 断裂延伸率:800
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

FYT-1桥梁防水涂料产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命，是桥面理想的材料！

FYT-1桥面防水涂料具有以下特点：1、有宽广的温度适应性。可以保持沥青混凝土施工工作时高温140~180 不发生流动，在低温—20 ~—30 的动荷载作用下不发生脆裂现象；2、材料固化成膜块，成膜韧性较强。因为材料中添加了化学助剂，能够让材料在短时间里成膜，缩短桥面*施工时间；3、粘接力强，桥面防水涂料配方中增加了渗透剂和增粘剂，这样一来就增强了涂料的渗透力和粘结功能，可以将铺装层和桥面板粘结成整体。4、施工*层后，桥面板与铺装层的剪切强度到达0.5~1.0Mpa，底层开裂2，涂膜不开裂；5、施工可操作性：冷施工工作，机械化，自动化程度高，并且防水涂料是无毒的，不会对环境造成污染。由于承受车辆重复荷载的震动、冲击、拉伸、剪切等力学性能的影响，以及由于温度、气候变化而引起的膨胀、收缩结果，钢筋混凝土桥面板往往产生细微裂缝，引起桥面*渗水，导致碱集料反应、钢筋锈蚀等病害。可见水的渗入是造成这些破坏的直接和重要的原因。而桥面*的重要意义正在于通过从根本上切断水的来源从而有效的保证桥梁免遭破坏，延长其使用寿命，提高其上部结构的耐久性。