

南宁市FYT1道桥防水涂料咨询报价

产品名称	南宁市FYT1道桥防水涂料咨询报价
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉建材 耐水性:A 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

土木工程防潮是十分关键的一项工程，不论是大中型工程建筑或是装修工程都离去不动防潮工作中，防潮假如做的不太好再之后的应用中便会发生渗漏或是是渗水的状况，给一切正常的日常生活带来到许多的困惑，因此防潮的品质一定要得倒。防潮关键的便是原材料的挑选，现阶段防水涂料的品牌和类型都十分的多，价钱和特性也都不一样，假如不了解就不知如何选择。

· 商品特性该建筑涂料是水乳型建筑涂料，分散化效果非常的好，商品颗粒径小。以多种多样硫化橡胶同沥清开展改性材料，相互之间围绕化学交联，结膜炎抗压强度高，并维持硫化橡胶延展性和超低温性，具备优良的吸附力，涂膜快，抗渗等级工作能力强，抗剪应力耐老化，可以承受路面长期性载荷的规定。避免 渗漏，因除雨雪天气车子喷撒防寒食盐水和氟化物导致构造毁坏，建筑钢筋锈蚀混泥土破裂脱落，增加公路桥梁的使用年限。

性能指标：关键性能指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》规范规定

· 工程施工、运送和存储

1、工程施工专用工具提前准备：工程施工前应备好拌料桶、喷漆机械设备或专用型鬃刷。

2、底层规定：路面板，梁混凝土的强度做到设计方案型号、表层不可有疏松浮浆、起皮、墙面空鼓和比较严重裂开状况。表层平面度应合乎公路桥梁标准规定，竖直排水管道孔下的设计标高应小于底层设计标高，出水口务必与底层安装牢固，不可有一切松脱状况。

3、底层应整洁、干燥、无存水。

4、底层解决：基准面不可有灰尘、灰层、残渣、油迹等，做地面防水前可以用空气压缩机、净化水、去

除油剂等将表层处理整洁，若有混泥土、水泥砂浆等结硬脏物，应将其打磨抛光掉。

5、地面防水施工步骤：（以三涂为例子）