

# 厂家供应脉冲式真空烘箱田园果蔬干燥机微波干燥设备火燥机械


产品名称	厂家供应脉冲式真空烘箱田园果蔬干燥机微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 用途:适用于多种物料
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

## 产品详情

厂家供应脉冲式真空烘箱田园果蔬干燥机微波干燥设备火燥机械

真空干燥箱构成及工作原理：

电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制，电器箱在箱体的左侧或下部，电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。







烘盘：304不锈钢460\*640\*45\*1.0mm，一次冲压成型，折边，内部进行抛光（亚光）处理，光洁度Ra 0.4  $\mu\text{m}$ ，防积料，无死角，不污染物料，易清洗。

烘箱底部要可受力，可用叉车拖动或则-方式，方便设备的安装和后续的维修。

烘箱内胆板材厚8.0mm，内胆四边采用弧形制作；四角为R60的球形角，材质为SUS304不锈钢。

内部进行抛光处理，光洁度Ra 0.4  $\mu\text{m}$ ，防积料，无死角，不污染物料，易清洗；外包不锈钢亚光处理，并保证平整，美观。

加热形式采用列管接触加热，加热管要求导热均匀；列管加热介质进出口的接口须在箱体外。