

厂家供应脉冲式真空烘箱结晶干燥机微波干燥设备火燥机械


产品名称	厂家供应脉冲式真空烘箱结晶干燥机微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 用途:适用于多种物料
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

厂家供应脉冲式真空烘箱结晶干燥机微波干燥设备火燥机械

真空干燥箱构成及工作原理：

电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制，电器箱在箱体的左侧或下部，电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。





箱体具有加热功能，防止干燥过程中在内壁产生冷凝液体，要求箱体顶部无冷凝水滴落或设计防冷凝水滴落至烘料托盘中的装置。

门密封条需采用医用耐高温硅橡胶或聚四氟材质；门封严密，开关方便灵活。

保温为80mm厚的硅酸铝或环保玻璃棉，保温层外的外包为厚2.0mm的304不锈钢板。

门和后箱体配视镜。

配有多个不锈钢喷淋球，可以全方位清洁无死角。

整体烘架可移动，采用快装连接，烘架配有导轨过渡小车，过渡小车带万向车轮，可以移动。门铰链为圆弧形，上下配轴承。

门压紧及铰链座和箱体连接用沉头螺丝紧固，材质为304不锈钢。

门下有接冷凝水装置，并可拆卸；箱体底部有导流槽、水管接口及阀门，内壁冲洗水能自流走。