

VALOXPBT DR51 加15%玻纤 优异的机械热电性能

产品名称	VALOXPBT DR51 加15%玻纤 优异的机械热电性能
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:DR51 产地:沙伯基础 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

VALOXPBT DR51 加15%玻纤 优异的机械热电性能

美国基础创新(SABIC)PBT PBT:供应PBT塑胶原料各种品牌型号

PBT/310SEO 主要性能：注塑级，阻燃V0。

PBT/420SEO 主要性能：30%玻纤、阻燃V0。

PBT/451E-1001主要性能：20%玻纤增强，良好的流动性。

PBT/357 主要性能：注塑级，改良抗冲。

PBT/4012G 主要性能：10%玻纤增强，生产阶段快。

PBT/420 主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好、高耐热。

PBT/325 主要性能：注塑级，高流动。

PBT/357 主要性能：改良抗冲，阻燃V0。

PBT/357U 主要性能：阻燃，抗紫外线，注塑成型。

PBT/553-1001 主要性能：阻燃V0。

PBT/735 主要性能：40%玻纤增强、收缩率低。

PBT/815 主要性能：15%玻纤增强、表面光洁度良好。

PBT/CS815 主要性能：主要性能：15%玻纤增强、高光泽，良好的颜色稳定性。

PBT/DR48 主要性能：17%玻纤增强、阻燃V0。

PBT/DR51 主要性能：15%玻纤增强，注塑级。

PBT/ENH4550 主要性能：25%玻纤增强、注塑级，阻燃V0。

PBT/K4530 主要性能：15%玻纤增强、高流动，耐水解。

PBT/K4560 主要性能：30%玻纤增强，改良抗冲，高流动，耐水解。

PBT/V3900WX 主要性能：抗紫外线，阻燃V0。

PBT/VIC4311 主要性能：30%玻纤增强、改良抗冲。

PBT/VX4920 主要性能：20%玻纤增强、尺寸稳定性良好。

PBT/830 主要性能：30%玻纤增强、良好的表面光洁度。

PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140，此外，户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.
- 7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。PBT塑胶原料DR51，沙伯基础 DR51，PBT DR51