

# 马鞍山通风管道 消防通风管道 亿管通环保通风

产品名称	马鞍山通风管道 消防通风管道 亿管通环保通风
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

## 产品详情

通风管道防爆清扫口安装，应符合下列要求：

- 1、当采用防护盖板时，盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铬钢板制作；其表面应光洁，安装应严密；
- 2、清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm。
- 3、与工程外部相连的管道的控制阀门，马鞍山通风管道，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启闭灵活，有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性检验。
- 4、各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确。

通风管道所采用的材料，应根据工程要求选用。常用的材料有以下几种：

1、金属薄板，金属薄板是制作风管及部件的主要材料。

(1)普通薄钢板，有良好的加工性能及结构强度，常用于一般通风管道和除尘风道。其表面容易生锈，应刷油漆进行防腐。

(2)镀锌钢板，由普通薄钢板镀锌而成，其表面有锌层保护起防锈作用。由于其表面为银白色，又称“白铁皮”。白铁皮一般厚度较薄，常用在气体中无粉尘磨损的空调系统及不受酸雾作用的潮湿环境中。

(3)铝及铝合金板，加工性能好、耐腐蚀、摩擦时不易产生火花，不锈钢通风管道，但造价较高，常用于要求防爆的通风系统。

(4)不锈钢板，具有良好的耐腐蚀能力，其造价较高，只是在对耐腐蚀要求较高，例如化工系统的通风管道中。

2、非金属材料，在通风管中采用的非金属材料种类较多，但其应用不如金属薄板普遍。

(1)硬聚氯乙烯，耐酸、碱和耐腐蚀能力强，机械加工性能好，表面光滑，施工方便。常用于有腐蚀性气体的通风系统。但硬聚氯乙烯不耐高温，使用温度一般不超过60度，线膨胀系数大，不易于老化和防火。

(2)玻璃钢，这是以玻璃纤维制品为增强材料，以树脂为粘结剂，经过一定的成型工艺制作的复合材料。耐腐蚀性很好，常用于含有腐蚀性的气体以及含有水蒸气的排风系统

(3)塑料复合钢板，这是在普通薄钢板表面喷上一层0.2-0.4mm厚的塑料层。常用于防尘要求较高的空调系统和-10 ~70 的耐腐蚀系统。这种钢板价格较高，比普通碳素钢板贵50%。

(4)砖和混凝土，这是最普通的建筑材料，常用于利用建筑空间或铺设地下风道的场合。

马鞍山亿管通小编给大家介绍通风管道安全施工要求

1、施工区域接线、施工机具接线应由现场电工操作人员进行，严禁私自乱接乱拉。

2、各种机具应严格按照操作规程进行。

3、在风管运输安装过程中一定要注意成品的保护，防止表面镀锌层破坏。

4、在切割机操作时，必须作好防护工作，且必须是资格人员操作。钻床操作时不准戴手套。电焊机操作时，必须由专职人员进行且接地、防护工作到位，施焊前施工班长要办好动火票。

5、因站内土建风道较多，严禁站立在下面施工、休息、通过。在行走时注意地面障碍及预留孔洞，注意坠落、跌倒。并应在安全隐患的地方加防护措施及警示标志。

6、严禁无证上岗，碳钢通风管道，酒后操作，带病作业。

7、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。

8、工班长应作好班前安全讲话，消防通风管道，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。

9、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

10、在施工放线，支架安装，顶板打锚栓时，所用人字梯必须有拉绳，且必须有一人监护。监护人员既要保证自身安全，同时注意过往人员的安全。在使用冲击钻打孔时注意灰尘落入眼睛，必须使用可推移式平台操作，平台周围应有防晃措施，平台上部应有密闭网围护。操作人员的所用工具必须装入工具包或放在平台上保证不滑落。台下应有一人协助工作，台下人员及周围施工人员应提高警惕，并进行疏散。在楼梯等处必须搭设脚手架施工。同时，严禁相互抛掷施工工具。

11、在管道施工时，必须使用操作平台，架设应安排多人进行，下面严禁站立人员。

马鞍山通风管道-消防通风管道-亿管通环保通风(诚信商家)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亿管通环保通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。