

插板阀 新晟威 法兰 碳钢

产品名称	插板阀 新晟威 法兰 碳钢
公司名称	青岛新晟威环保设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:新晟威 连接形式:法兰 主体材料:碳钢
公司地址	青岛市市北区山东路171号2104户
联系电话	0532-85650676 13608984805

产品详情

品牌	新晟威	连接形式	法兰
主体材料	碳钢	公称口径	DN200-1000 (mm)
适用介质	干灰 粉煤灰 粉状干燥物料等	材质	碳钢
密封形式	其他	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	输灰
压力环境	10-25	工作温度	600
型号	XCBF		

插板阀又称手动刀型闸阀，刀形闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

主要医院输送干灰 粉煤灰 粉状干燥物料的系统，是截止输送物料的可靠装置，系统运行时处于常开，检修时关闭。具有体积小、重量轻、密封操作灵活、维修方便等特点。

可根据用户需要配置手动、气动、电动装置。

性能

插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0mpa-2.5mpa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

安装

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

其它

产品型号：xcbf系列

公称通径范围：200x200 300x300 400x400

500x500 800x800 1000x1000

公称压力范围：1.0mpa-1.6mpa

材质：铸钢、不锈钢

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣