

辽宁js复合防水涂料技术规格

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 辽宁js复合防水涂料技术规格 |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉建材 出售地:全国 产地:广东省 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

产品详情

基面处理：

- 1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平处须先找平。
- 2、渗漏处必须先用快速堵漏剂进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。

注意事项

- 1、不能在0 以下或雨中施工，在特别潮湿又不通风的环境中，会影响干燥及成膜。
- 2、一般条件下，涂料可用约3小时，涂层干固时间约2~6小时。现场环境温度低、湿度大、通风不好，干固时间长些，反之短些。

储运

- 1、本品宜储存在0 以上干燥通风处，避免曝晒、雨淋、受潮、受冻，胶液未开封保质期为6个月，粉料未开封保质期为6个月。
- 2、工程大包装：胶液包装规格为20公斤/桶；粉料包装规格为40公斤/袋。

参考

- 1.防水膜厚度为1.5mm时，理论用量约为2.3-2.8kg/m²。

| 序号 | 试验项目 | 技术指标 |
|----|-------|-----------------|
| 1 | | 固体含量 (%) 70 |
| 2 | 拉伸强度 | 无处理 (Mpa) 1.8 |
| | | 加热处理后保持率 (%) 80 |
| | | 碱处理后保持率 (%) 70 |
| | | 浸水处理后保持率 (%) |
| | | 紫外线处理后保持率 (%) — |
| 3 | 断裂伸长率 | 无处理 (%) 30 |
| | | 加热处理 (%) 20 |
| | | 碱处理 (%) |
| | | 浸水处理 (%) |
| | | 紫外线处理 (%) |