

## PC 基础创新塑料(南沙) SLX2431T

产品名称	PC 基础创新塑料(南沙) SLX2431T
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:基础创新塑料(南沙) 型号:SLX2431T 产地:南沙
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

### PC 基础创新塑料(南沙) SLX2431T粘接问题

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1.G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕，固化后胶层透明无痕迹；

2.

KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡；

3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差；

4.QN-906：双组分胶，耐高温；

5.G-988:单组份室温粘接胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的

话，15分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度

1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 8

132

ISO 75-2/Ae

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm

135

ASTM D648

维卡软化温度

146

ASTM D1525 9

145

ISO 306/B50

Ball Pressure Test (123 到 127 ° C)

通过

IEC 60695-10-2

线形热膨胀系数

横向: -40 到 40 ° C

7.0E-5

cm/cm/ ° C

ASTM E831

流动: -40 到 40 ° C

4.7E-5

横向 : -40 ° C

ISO 11359-2