

# 南洋线缆老品牌 太原高压电缆厂家 河北高压电缆厂家

产品名称	南洋线缆老品牌 太原高压电缆厂家 河北高压电缆厂家
公司名称	天津市南洋北方线缆销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区中环东路239号
联系电话	18522799877 18522799877

## 产品详情

### 跨步电压法和高压闪络法

跨步电压法和高压闪络法都是用于对电缆故障的测量，达到的效果是一致的，不同在于我们测试之前，要去分析和判定电缆故障的故障情况，故障类型等等，然后根据实际情况选择合适的测量原理，否则，电缆故障查找就不是那么方便了。电力电缆主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)，如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡胶套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

电缆进水的防止，应以预防为主，采用以下措施

电缆进水的防止，应以预防为主，采用以下措施：1、电缆头应密封，锯掉的电缆端头，无论是堆放还是敷设，均要用塑料密封起来(采用电缆的密封套)，防止潮气渗入。2、电线敷设后要及时进行电缆头的制作。3、购买电缆时，内蒙高压电缆厂家，必须选择质量过硬的厂家。由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点，北京高压电缆厂家，因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。

4、加强电缆头制作工艺的管理一旦电缆进水，则早出现击穿现象的往往是电缆头，因而电线头制作得好，可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时，太原高压电缆厂

家，我们在半导体层上竖着划几道，然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体。但在用刀划时，若划得太深，河北高压电缆厂家，便会伤及绝缘层，给水树的产生带来机会。

低压绝缘电缆适用于耐压450V/750V以下的电气装备用途极广分类也很多。一般工业用塑料绝缘电缆用于固定敷设。移动用橡套低压绝缘电缆。建筑安装主要用于电源总电路、各干支、分支路的敷设。也有用于电梯安装的特种扁形电梯电缆。高压电缆和低压电缆主要的区别就是，高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多，并且结构复杂，工艺要求也高。

南洋线缆老品牌(图)-太原高压电缆厂家-河北高压电缆厂家由天津市南洋北方线缆销售有限公司提供。“南洋电线电缆”选择天津市南洋北方线缆销售有限公司，公司位于：天津市空港经济区中环东路239号，多年来，南洋线缆坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南洋线缆期待成为您的长期合作伙伴！