

永城市塑胶地面 学校塑胶地面施工 名达体育

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 永城市塑胶地面 学校塑胶地面施工 名达体育 |
| 公司名称 | 河南名达体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省濮阳市濮阳县鲁河乡前白楼村007号 |
| 联系电话 | 18339369105 18339369105 |

产品详情

一般来说EPDM塑胶跑道的成本要小于别的塑胶跑道、硅PU球场等塑胶场地。通常分为EPDM平面透气型塑胶跑道和EPDM喷涂透气型塑胶跑道。EPDM塑胶跑道一般由EPDM彩色颗粒层与白色颗粒底层构成，是固定式的比赛场地跑道材料。国际赛事规范的EPDM跑道规格参数是13mm(6毫米EPDM彩色颗粒层，塑胶地面多少钱一平方米，7mm白色颗粒层)。也可按照规定，永城市塑胶地面，增厚EPDM彩色颗粒层至8毫米上下。EPDM塑胶跑道是由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒搅拌固定配比的单组份胶水，在水泥或沥青基础上直接铺装、压紧而成的。

塑胶跑道面层规定厚度的原因在于合成表面的动态性能主要看它的厚度。如果场地表面太薄，产生的力量变小，变形能力将会受到影响，运动员将会感觉到坚硬和无弹性。那塑胶跑道是不是越厚越好呢?当然不是!如果场地太厚，同样会感到太软或不适应。除了跑道上部分需要加厚的区域外，新建的塑胶跑道场地平均厚度12mm，任何地方都不能少于10mm。在场地表面，厚度在10-10.5mm之间总面积不能超过5%。

EPDM塑胶跑道因其承受着高强度的运动量，球场塑胶地面施工，并且长时间曝晒在阳光下，因此对其质量以及施工工艺给出了严格的考验。EPDM塑胶跑道主要由橡胶弹性层与彩色胶粒层组成，橡胶弹性层质量完全取决于橡胶的纯度，而EPDM彩色胶粒层除了对彩色胶粒有一定要求之外，粘合胶粒等的胶

水也是十分重要的。很多脱胶的问题不是由于环境的恶劣，而是因为胶水胶粒配比的不合适。另外就是对于上钉鞋的EPDM塑胶跑道，不能使用一般的普通胶，而应使用PU胶。跑道还是用比较标准的透气型塑胶跑道和复合型塑胶跑道，这样在施工中和后期的维护都是比较便捷的。

永城市塑胶地面-学校塑胶地面施工-名达体育(推荐商家)由河南名达体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南名达体育设施工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为相关产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!