

广州市安百嘉JS复合防水涂料应用范围与特点

产品名称	广州市安百嘉JS复合防水涂料应用范围与特点
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 防水:A
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

目前迅速发展趋向的建筑行业里,传统的建筑工程防水材料已不能做到建筑工程日益提高的防水要求,务必有新的防水材料的产生,而聚合物环氧胶泥防水涂料作为一种较新型建筑工程防水涂料,又有上述所说情况诸多的优点,十分非常值得全力推广和营销应用推广。因此为了更好地能够更好地提高建筑工程防水工程的质量,设计开发和改进包括聚合物环氧胶泥防水涂料之内的新型防水材料是尤为重要的,对建筑行业的发展趋向具有重要的实际应用实用价值。

聚合物环氧胶泥防水涂料具有优质的生态环境保护、经济增长等优势,在未来的实际应用里将有很好的发展趋向。

聚合物混泥土防水涂料的产品特点

- 1、不含毒性、无害、零环境污染，运用安全系数，对周围环境和工作人员无一切损害。
- 2、能在潮湿(无明水)或干燥的各种各样原材料基准点上马上建筑施工。
- 3、涂层刚毅高韧性，耐磨性能、耐侯性、耐用度优异，能耐140 高温，尤其是适合用与地面、道路公路桥梁防水，并可各个方面珠光粉造成五颜六色涂层。
- 4、能在外立面、陡坡和顶表层马上建筑施工，不流动性。建筑施工简单，有益于操作过程，赶工期，在常温状态规范下工业涂料可以自干，有益于维修。
- 5、能与基准点及抹灰砂浆等各式各样底层原料牢固粘接，是理想的修补粘接原料，对各种各样的工程建筑建筑装饰材料具有很好的粘接力，能造成整体拼接密度高的稳定的可塑性地面防水。

聚合物混泥土防水涂料的应用范围

- 1、聚合物混泥土防水涂料比较适合于非裸露平屋顶、厕浴间及墙面的防水、地面防水和防潮的建筑项目。
- 2、也可以用以地下工程以及隧道工程施工、地下建筑等地面防水。
- 3、路桥区、贮水池、水利水电工程工程项目地面防水建筑项目。

聚合物混泥土防水涂料建筑施工小技巧1、垂直面于房脊的搭接口处，应顺流水方向钢筋连接。

2、垂直房脊的搭接口处，应顺年非常大频率风频钢筋连接。

3、堆叠铺贴的各层APF防水涂料，在排污沟与平屋顶的结合处，应取用叉电线接法钢筋连接聚合物混泥土防水涂料，搭接口处应分离。

4、搭接口处宜留在后面或排污沟侧面，不宜留到排污沟防水涂料施工工艺。

优势