

制冷设备的安装调试与维修 日照精诚制冷 制冷设备

产品名称	制冷设备的安装调试与维修 日照精诚制冷 制冷设备
公司名称	日照精诚制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区万家岭村
联系电话	13906337701

产品详情

制冷系统：

a、水冷螺杆机组由于采用了螺杆式压缩机，铝排蒸发器制冷设备，它与风冷冷水机组采用的涡旋式压缩机不同，每台机组只有一个压缩机，整个机组外型尺寸和重量都很大，运行时噪音很大。整个空调系统所有的制冷工作只由一个压缩机承担，一旦发生故障整个系统就会无法运行，如果再备用一台，无疑会增加整个系统的造价，造成不必要的浪费。而风冷水机组是由多个尺寸小重量轻的风冷模块机组组成，每个模块中都有2~3个涡旋式压缩机，制冷设备的安装调试与维修，整个空调系统的制冷量会分担到每个模块中的每个压缩机，如果某个压缩机或模块发生故障不会影响到整个系统，维修或更换压缩机以及模块都不影响空调系统运行，而且费用也很低。无需备用机组，即使备用1~2台模块机组，增加费用也不多，节省初期投资。

b、由于螺杆式压缩机的制冷原理决定其主要压缩部件加工精度很高，压缩机的润滑油要求也很高，蒸发制冷设备，所以万一发生故障会导致维修费用很高。风冷模块的涡旋式压缩机小，维修和更换的费用很低，节省了维护保养费用。

c、螺杆式压缩机启动电流很高，制冷设备，会对电网造成冲击，并且启动前需要长时间预热，才能正常使用。风冷模块的涡旋式压缩机原理简单，由于每个压缩机都很小，系统运行时可顺序启动，避免对电网造成冲击。噪音也非常小。

制冷压缩机是制冷系统的核心耗能部件，提高制冷系统效率的直接有效手段是提高压缩机的效率，它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施（如一味加大换热器面积等）所造成的材料消耗的大量增加。随着世界上能源紧缺形势的日益严重，各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。

由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在，压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此，从理论上讲，任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽，研究课题与研究成果多种多样。

地面采暖对地板选购要求：

哪种地板更适合地热采暖系统

目前流行的几种地板，实木复合地板更适合地热采暖系统。因为它的变形量小，导热性好!在同样的环境条件下，实木地板较强化地板变形量大，强化地板较多层实木地板变形量大。多层实木地板变形量小的原因是它的基材，每层间横竖交错，互相牵制;背面还有密集的抗变形沟槽，分解了受热面产生的应力。

普通强化地板适合做地热地板吗

只有密度高、基材稳定性好、环保性能良好的地板才能用于地热采暖，而普通强化木地板是不适用的。地热地板要具有耐热性，因此地热地板的制造过程与检验标准都更复杂和严格。在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验，即：地板在100摄氏度的热水中煮4小时 60摄氏度的烤箱中烘烤20个小时 100摄氏度的热水中煮3小时 零下20摄氏度冷冻2小时。往返四次，保证地板长期耐高温，不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不起翘。

制冷设备的安装调试与维修-日照精诚制冷(在线咨询)-制冷设备由日照精诚制冷设备有限公司提供。日照精诚制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精诚制冷——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市东港区万家岭村，联系人：郑总。