

# 厂家订做鸡舍大棚玻璃棉毡

产品名称	厂家订做鸡舍大棚玻璃棉毡
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 厂家订制鸡舍大棚玻璃棉毡

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格(A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法	
使用温度		400	410	

### 厂家订制鸡舍大棚玻璃棉毡

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是,将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流,再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下,玻璃液被甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品,压缩捆包,装箱包装入库。

玻璃棉卷毡在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备

，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

## 二、玻璃棉风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三、玻璃棉管道保温我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

厂家订制鸡舍大棚玻璃棉毡