

# 洛阳无负压水泵噪音改造 博山机电维修水泵

产品名称	洛阳无负压水泵噪音改造 博山机电维修水泵
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

## 产品详情

### 博山机电——无负压水泵噪音改造

双吸泵的配件有轴防护罩、毡圈、轴承盖、泵体、填料盖、泵体、填料压盖、填料环、轴、挡液圈、（深沟球）轴承、轴承体、联轴器键、轴承体压盖、轴承防护罩、机封部件、轴套、叶轮键、叶轮、密封环、泵盖、冲洗管路、填料函体、填料、轴套螺母和圆螺母等零部件组成。单级双吸离心泵的主要配件是叶轮、泵体、泵轴、滑动轴承和填料函。下面水泵厂家将简要介绍一下双吸泵的主要配件。无负压水泵噪音改造

### 博山机电——无负压水泵噪音改造

1.立式循环泵找中心原则：先找张口后，无负压水泵噪音改造维修，再找圆周。采用百分表顶丝法（注意调整百分表的零头）。2.先用板尺和电机底脚顶丝粗找圆周后，无负压水泵噪音改造多少钱，对轮内按记号对称穿两条螺丝。以便同时盘车，端面架表，无负压水泵噪音改造电话，表座吸在循环泵对轮上，表针垂直顶在电机对轮端面，分别记录四个位置张口的原始数据，可以计算出端面张口指。3.圆周架表，表座相错90度同样吸在立式泵对轮上，表针垂直顶在电机对轮外圆周，盘动电机并记录圆周四方向表数值，依次计算外圆周位移偏差，洛阳无负压水泵噪音改造，用电机顶丝顶电机底角，调整圆周小于0.05mm。无负压水泵噪音改造4.紧固底角后，盘动电机一周，复查确认圆周和张口均不大于0.05mm。

### 博山机电——无负压水泵噪音改造

破坏机械密封的密封面，严重时甚至会造成损坏。2.会造成机械密封大量泄露。3.抽空后的机械密封动环和静环面失去了冷却和润滑，发生干磨，机械密封失效。离心泵发生抽空，并且会出现下面的情况。

- （1）泵体发生异常振动；
  - （2）电机电流下降；
  - （3）压力波动大；
  - （4）流量异常波动；
  - （5）泵缸温度高；
  - （6）发出异常声音。
- 无负压水泵噪音改造

洛阳无负压水泵噪音改造-博山机电维修水泵由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限

公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。博山机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！