

衡阳JS高分子聚合物水泥基防水涂料批发

产品名称	衡阳JS高分子聚合物水泥基防水涂料批发
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 防水:A
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

JS高聚物复合型防水材料

产品介绍：

本商品是由高聚物改性材料的组份环氧胶泥防水涂料，由高聚物保湿乳液、活力化化学物质及多种多样改性剂和混凝土、细致石料混配而成，具备粘接抗压强度高，

抗渗等级特性好的特性，可用以水泥砂浆、钢筋混凝土的防潮解决。

特点优势：

- 具备优良的抗渗等级作用
- 优良的耐磨性能，可用以长期性浸泡自然环境
- 可在湿冷的基准面上工程施工并粘接坚固，工程施工便捷；
- 水溶性原材料

应用领域：

- 墙体、洗手间、餐厅厨房、楼地面、停车位的路面和蓄水池防潮；
- 室内室外水泥混凝土构造、水泥砂浆钻石构造的墙壁、路面；
- 用以铺贴石料、地砖、地板、壁纸、纸面石膏板以前的抹底解决，可以达到避免

湿气和盐分环境污染的实际效果。

操作方法：

- 拌和：先将液料倒进器皿中，再将颗粒料渐渐地添加，与此同时充足拌和3-五分钟至产生无水淀粉团和颗粒物的匀称料浆就可以应用；（好应用搅拌装置）
- 刷涂：用刷子或滚筒刷立即刷涂在基准面上，幅度应用匀称，不能漏刷；一般需刷涂2遍（依据应用规定而定），每一次刷涂薄厚不超过1mm；前一次稍微凝固后再开展后一次刷涂（恰好不沾手，一般间距1-2钟头），前后左右竖直十字交叉刷涂，刷涂总薄厚一般为1-2mm；假如镀层早已干固，刷涂另一层时先用冷水潮湿。
- 维护：工程施工后彻底凝固前请采用禁止踩踏、降水、曝晒、锐利损害等维护。