

梅州品字插座品牌「在线咨询」

产品名称	梅州品字插座品牌「在线咨询」
公司名称	深圳市华源康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治沙元埔67栋
联系电话	18923853866 18923853866

产品详情

地面插座与墙壁插座的区别

- 1、地面插座安装在地面并且作用于公众场所，所以对产品承受重量和抗冲击性能具有较高的要求，以顺应地面上行人和小型推车的重量。
- 2、具备较强的表面耐腐蚀性要求。因为使用环境复杂，并且会经常受到较强的磨擦，因此要求产品表面防护层具备较强的耐腐蚀性、耐磨性、性。
- 3、安装方便。顺应不同的施工环境、不同结构及厚度的地板需求。地面插座应能够和地面布线系统的管槽方便连接。
- 4、使用方便、安全。产品能方便的开启或关闭便于使用，开启和关闭状态时不能明显阻碍建筑物内人或物体的活动或移动。并能放便地面的清洁清扫工作。地面插座应有不同的防护等级以适应不同要求的使用环境，以保证用户的安全使用。通常对于处理地板地面插座的防护等级为IP20、对湿处理地板地面插座的防护等级为IP44。特殊环境会有更高的要求。
- 5、外形美观。外观及外形与地板相互协调，融为一体。近年来出现了很多配装大理石地面、地毯地面、地板胶地面的地面插座。

使用电源插座怎样注意防火呢？

电源插座中有一种一座多用的三联插座和四联插座，使用方便，颇受居民青睐。但是使用这种多用插座应注意电源插座所能承受的能力，不能超负荷使用，以保安全。

二七街道安检中队队长宋亮表示，在电源插座上均标明有额定电压与电流，这说明电源插座能够承受的大电压与电流值。电压与电流的乘积为电功率，单位为瓦数。

电源插座假若在使用多联电源插座时插了好几种电器，就应仔细计算一下所插电器的功率是否超过了多联插座允许的额定功率，假若比插座的额定功率低，使用就安全。

相反，所用电器的总功率大于多联插座的额定功率，这样就不安全。因为电源插座电流通过金属导体时，金属导体会升温，这叫做电流热效应，当电流通过导体愈大，热效应愈高，发热量也愈大。

开关电源的原理：

开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功用是：

- 1、输入电网滤波器：消除来自电网，如电动机的启动、电器的开关、雷击等发生的搅扰，同时也避免开关电源发生的高频噪声向电网分散。
- 2、输入整流滤波器：将电网输入电压整流滤波，为变换器提供直流电压。
- 3、逆变器：是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压，并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
- 4、输出整流滤波器：将变换器输出的高频交流电压整流滤波成所需要的直流电压，同时还避免高频噪声对负载的搅扰。
- 5、控制电路：检测输出直流电压，并将其与基准电压比较，品字插座品牌，停止缩小。调制振荡器的脉冲宽度，从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
- 6、保护电路：当开关电源发作过电压、过电流短路时，保护电路使开关电源停止任务以保护负载和电源本身。

开关电源是将交流电先整流成直流电，再将直流逆变成交流电，在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器，以及电压反应电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整，同样能到达十分高的调整精度。

梅州品字插座品牌「在线咨询」由深圳市华源康电子有限公司提供。深圳市华源康电子有限公司位于深圳市龙华新区民治沙元埔67栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华源康电子在开关电源中享有良好的声誉。华源康电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华源康电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。