

湖北V锥流量计武汉V锥流量计黄石V锥流量计荆州V锥流量计

产品名称	湖北V锥流量计武汉V锥流量计黄石V锥流量计荆州V锥流量计
公司名称	武汉华德林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华德林 型号:HDLVZ-06 类型:差压式流量计
公司地址	武汉市新洲区阳逻街高新路
联系电话	13308634673

产品详情

品牌	华德林	型号	HDLVZ-06
类型	差压式流量计	测量范围	10000 (m ³ /h)
精度等级	0.2	公称通径	2000 (mm)
适用介质	气体	工作压力	16 (MPa)
工作温度	200 ()		

v锥流量计 型号：hdlvz-06

原理：

v锥流量计与任何节流元件差压而测出流量一样，均基于密闭管道中能量转换守恒的伯努利定理进行理论测量，即流速与差压平方根成正比，再乘以管道截面积和流出系数就可以得出体积流量

特点：

压损小，节省能源，降低成本（由于流体经过锥体不象孔板那样与流体正面垂直冲击，而是平滑有序过渡不乱流，由动能变势能再变动能的过程，这其中仅仅是流体膨胀被压缩）。

直管段要求低（一般前大于3d，后大于d，

自动清扫功能（由于流体流过锥体时不断加速，同时使介质压缩，当突然离开锥最大部位时产生爆发作用并产生相对负压，这种抽拉作用随时带走体污物尘垢等，但是对于焦炉煤气因含有焦油等易粘物质，其管道压力低的情况下，还是容易聚集在锥体负压区间，我公司能彻底解决空虚问题，开发了一种在正负取压管锥体上进行电或蒸汽伴热装置，从而使用精度更高更方便。

技术参数：

温度范围：-40 ~ 650 。

管径： 15mm ~ 3000mm

压力范围： 50mpa。

仪表准确度：0.5%

供电方式：直流12v ~ 36v.dc或 ~ 220vac

输出方式：4-20madc

测量介质：

液体，气体，蒸汽等各种天然气

武汉华德林科技有限公司（总部）联系人:汪林

电话: 027-86976669

传真: 027-86976673

手机: 18971536297

公司地址:武汉市阳逻开发区高新路68号

总公司网页:<http://www.hdlkj.cn>

<http://www.whhdlkj.com>

武汉华德林科技有限公司（东北分公司）

联系人:汪彬

电话:0412-7208486

传真:0412-6587627

手机:13304921098

地址:辽宁省鞍山市铁西区陶官街39号

武汉华德林科技有限公司（上海办事处）

联系人：林博

手机：15840031598

地址：上海市宝山区沪太路（宝山工业园）