

山东三防一体化弹性防水防腐涂料施工效果

产品名称	山东三防一体化弹性防水防腐涂料施工效果
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 不透水性:优 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

工程施工关键点：

- 1、基准面解决务必要整平整洁，无明水、没有渗漏、无油渍，阳角线应制成弧形角。
- 2、建筑涂料刷涂层级一般为四道工艺流程，刷涂时要纵横、匀称刷涂，不可漏刷。
- 3、开展下道工艺过程时要等上道工艺过程干固后再刷涂，如需做防护层，则在*后一道镀层刷涂后在其表层上撒上细沙，再抹一道混合砂浆，使其更强粘接。
- 4、原材料使用量：薄厚1mm为1.2~1.5kg/m²。

常见问题：

- 1、混合砂浆防护层应避及尖粒，以防工程施工时损害防潮镀层。
- 2、本商品宜在5 之上的温度工程施工，建筑涂料应用时先将其搅拌均匀，不可随意放水。
- 3、本商品密封性存储于干燥阴凉，保存期为一年。

包装设计：

包装设计为50kg/桶