

工程中变形缝闸门止水熔接方法 p型橡皮侧水封受力如何

产品名称	工程中变形缝闸门止水熔接方法 p型橡皮侧水封受力如何
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

工程中变形缝闸门止水熔接方法 p型橡皮侧水封受力如何

P型闸门水封产品简介：

P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

P型闸门水封分类：

P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

P型闸门水封施工指南：

- 1) 在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。
- 2) 拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。
- 3) 考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。
- 4) 按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈5) 用钢筋短料与主体

钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

P型闸门止水是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，价格方面可面议或电议，实体企业，有更多资源，价格方面均是批发价格，请您放心选购。